

昌邑球墨井盖 启明机械 昌邑井盖

产品名称	昌邑球墨井盖 启明机械 昌邑井盖
公司名称	潍坊启明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市峡山区岞山街道宝马街8号
联系电话	13506479309

产品详情

(5) 在大型污水处理厂或泵站前的大型排水沟盖板（每日栅渣量大于 0.2m³），一般应采用机械清渣。

(6) 机械排水沟盖板不宜少于2 台时，应设人工清除排水沟盖板备用。

(7) 过渣流速一般采用0.6 ~ 1.0m/s。

(8) 排水沟盖板前渠道内的水流速度一般采用0.4 ~ 0.9m/s。

(9) 排水沟盖板倾角一般采用45 ~ 70。人工清除排水沟盖板倾角小时，较省力，但占地面积大。

(10) 过排水沟盖板的水头损失一般采用0.08 ~ 0.15m。

(11) 排水沟盖板间必须设置工作台，台面应高出栅前较高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。

排水沟盖板安装

排水沟盖板正在广泛的应用于各行各业，昌邑井盖铸造，在施工现场如何正确的安装才能较大化的保证沟盖板发挥作用呢？需要注意有以下几点：

首先，在沟身模板拆除时要轻慢进行，避免损坏边沟棱角，模板拆除后及时用毡布或土工布覆盖。尽管，排水沟盖板表面经热镀锌处理后本身有极强的抗腐蚀能力，但是也不能磕碰破坏沟盖板的表面镀锌层。不然也会出现锈蚀情况。

其次，排水沟盖板在安装时应用砂浆在混凝土边沟壁顶垫平，如果是交道铺装层施工时应先将盖板顶面拉毛，昌邑球墨井盖，施工完成后及时覆盖薄膜，在混凝土强度达到80%之后才可正常使用。

排水沟盖板应该和混凝土凝固成一个整体后才能达到较大强度，不然通过行人或者车辆时会出现塌陷变形等情况。

然后，土质边沟施工中对边沟的平面位置、高程、流水方向应严格按照施工设计图纸控制。现浇混凝土边沟在砼浇筑时，昌邑井盖加工，振捣要均匀，且不可长时间在同一位置振捣；另外注意将漏在路面的混凝土时清理、冲洗干净，严禁污染路面。

沟盖板要明确扁钢受力方向，方向搞错就起不到承重的作用。

2、地面排水综合预算：包括工程造价预算、时效预算、使用年限、钢格栅沟盖板更换周期预算等。

3、钢格栅沟盖板厚度3mm厚，25mm宽：适合用于一般排水沟，沟宽内径不超过30cm，可承重约3.5吨左右的车压过。3mm厚，30mm宽：适用排水沟和洗车工位，但下面的支持间距（横向和纵向）以不超过30cm为佳，可承载3吨以内的车。3mm厚，昌邑井盖，32mm宽：较具的工位规格，支撑间距（横向和纵向）以50cm为较佳，较大安全承载可达6-7吨，破坏性均布承重为62.7吨，使用寿命较长。

昌邑球墨井盖-

启明机械(在线咨询)-昌邑井盖由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限公司是山东潍坊,排水系统的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在启明机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创启明机械更加美好的未来。