

DVI光端机

产品名称	DVI光端机
公司名称	北京市金源光通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大屯路228号综合办公楼三层
联系电话	010-52550108 13508482046

产品详情

DVI光端机是我公司自主研发创新、实现了DVI高清视频、双向音频、双向数据、以太网及USB 2.0等业务信号在单模或多模光纤上远距离、无失真的并行传输。DVI光端机采用先进的非压缩数字高清视频和高速数字光纤传输技术，实现将计算机、高清视频信号源、高清DVD/DVR等信号长距离传输到远端，突破了高清视频信号传输距离短的缺点，大大延伸了高清视频信号的应用范围和传输距离。

DVI光端机已经广泛应用在各大型多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议、军事指挥和演习等多个领域。特点：

全数字、无压缩、高清传输； 支持1-8路DVI高清视频传输； 支持HDMI 1.0标准；

支持10/100M以太网互联；

AES/EBU数字音频专业卡侬插座110欧姆平衡标准； 支持专业级AES/EBU、AEM10id 75欧姆非平衡标准数字音频； 支持民用级IEC 60958 Type S/PDIF 75欧姆数字音频标准； 支持专业级IEC60958规范的AES/EBU 或S/PDIF光纤数字音频标准； 支持RS232/485/422透传通信协议； 自动识别和配置显示模式； 最大支持12bit颜色深度； 内置自动均衡和重定时功能； 内置浪涌和静电保护，三级防雷设计；

先进的自适应技术，使用时无需进行电气光学调节

千兆光纤传输及WDM 技术，大容量，易升级

电源和其它参数状态指示的LED可监视系统的运行状况

全表面贴装技术； 工业级设计，可靠性高； 19英寸机架或独立式结构；

技术规格:

环境条件

环境温度：-30 +75 贮存

温度：-40 +85

相对湿度：0 95%（无凝结）

规定供电电压：直流12V.AC 220V/50HZ等可选

MTBF： 100000小时