

S550MC宝钢板材

产品名称	S550MC宝钢板材
公司名称	上海钰源国际贸易有限公司
价格	5.00/千克
规格参数	产地:宝钢 材质:S550MC 厚度:1.5mm~6.0mm
公司地址	上海市宝山区梅林路358号13幢（注册地址）
联系电话	13636459805

产品详情

宝钢S550MC产品特点

降成本，用热轧酸洗板代替相应冷轧板，可以为企业节约成本。表面质量好，与普通热轧板相比，热轧酸洗板去除了表面氧化铁皮、提高了钢材的表面质量，便于焊接、涂油和上漆。尺寸精度高，平整后，可使板型发生一定变化，从而减少不平度的偏差。提高了表面光洁度，增强了外观效果。

主要用途

热轧酸洗板在汽车行业主要用途如下：汽车底盘系统，包括大梁、副梁、前桥、后桥等悬挂件。车轮、包括轮辋、轮辐等。驾驶室内板。车厢板，主要是各种卡车的车厢围板、车厢地板。其他冲压件，包括防撞保险杠、齿圈、刹车闸套等一些汽车内部小零件。

机械行业（不含汽车）主要包括纺织机械、矿山机械、风机以及一些通用机械。

轻工家电用于制造压缩机的壳体、支架，热水器内胆等。化工油桶。其他自行车零件、各种焊管、电气柜、高速公路护栏、超市货架、仓库货架、栅栏、铁梯以及各种形状的冲压件。

牌号厚度 (mm) 宽度 (mm) DD11(StW22)、DD12(StW23 1.5-6.0)、DD13(StW24)

结构用钢（按照Q/BQB303-2003标准）

牌号厚度 (mm) 宽度 (mm) S350 1.8-6.0

SPHT1	1.5-6.0	
SS400、St37-2、St37-3、St44-2、St52-3、SM400B、S M400A	1.5-6.0	
SM400C	2.3-6.0	
StE255、StE285、StE355、StE420、 ZSTE420	2.0-6.0	700-1650
S20C、S35C	2.0-6.0	700-1650

汽车用钢：规格范围

牌号	厚度 (mm)	宽度 (mm)	
B380CL	2.5-4.0		700-1650
B420CL	2.7-6.0		700-1650
B320L	3.0-5.0		700-1650
B420L	3.0-5.0		700-1650
B510L、B510DL	3.0-5.0		700-1650
QStE340TM、QstE380T M、QstE420TM、QstE4 60、QstE500	2.0-6.0		700-1650
SAPH310	1.8-6.0		700-1650
SAPH370	1.8-6.0		700-1650
SAPH400	2.0-6.0		700-1650
SAPH440	2.0-6.0		700-1650
S315MC	2.0-6.0		700-1650
S355MC	2.0-6.0		700-1650
S420MC	2.0-6.0		700-1650
S460MC	2.0-6.0		700-1650
S500MC	2.0-6.0		700-1650