

# 山东防火卷帘门 防火卷帘门 圣盾门业

产品名称	山东防火卷帘门 防火卷帘门 圣盾门业
公司名称	湖北圣盾门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区三里桥社区盛泰工业园12号/厂址： 湖北省红安县经济开发区产业园明星家具4号车间
联系电话	15527914576 15527914576

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北圣盾门业有限公司

折叠提升式防火卷帘门平时卷放在门窗洞口上方(或侧面)的封箱内，防火卷帘门厂家，火灾发生时，将其放下或展开，防火卷帘门价格，用以阻止火势蔓延。折叠提升式防火卷帘是采用现代工业民用建筑智能型的特点，采用特殊工艺精制而成，产品质量达到GB 14102-2005标准要求。折叠提升式防火卷帘门以无机防火隔热布作帘面，卷帘采用钢绳与滑轮作传动，并用折叠方式实现卷帘帘面升降，且跨度中间无需加立柱就能延长，在不规则的防火间隔分区中使用对保持建筑内部完整空间有良好的效果。

手动应急装置的试验。使用手动拉链提升防火卷帘，使用手动速放装置下放防火卷帘，防火卷帘应能顺利运行。检查防火卷帘外观是否完好，帘面是否有损伤。检查防火卷帘的封堵是否完好，有无破坏现象。以上检查应认真做好记录，对发现的问题应及时解决，不留隐患。

### 维护

- (1)防火卷帘的机械机构应该每半年保养一次，包括注油、润滑等，检查机械机构的磨损程度、是否有偏差；
- (2)导线的绝缘老化程度每半年检查一次，防火卷帘门安装，测量绝缘电阻是否符合要求；

(3)电器部分常用的保险管、接触器等应有足够的储备，以方便及时更换。

防火卷帘与防火墙或防火门等防火分隔物将各楼层在水平方向分隔出防火区域，可以有效地把火势控制在一定的范围内，减少火灾损失，同时可以为人员安全疏散、消防扑救提供有利的条件。一般情况下，0.8-1.5mm厚度适用于楼梯间或电动扶梯的隔墙，山东防火卷帘门，1.5mm厚度以上适用于防火墙或防火分隔墙。侧卷，宽度可达80-100m，90°转弯，耐火极限可达4.3h。山东防火卷帘门-防火卷帘门价格-圣盾门业(推荐商家)由湖北圣盾门业有限公司提供。湖北圣盾门业有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，圣盾门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：阮经理。