

高低温试验箱厂家 芜湖高低温试验箱 易腾检测

产品名称	高低温试验箱厂家 芜湖高低温试验箱 易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，高低温试验箱供应商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱安装场地要求：

- 1、室温： +25
- 2、相对湿度：不大于85%R·H
- 3、大气压：86~106kPa
- 4、周围无强烈振动
- 5、无阳光直接照射或其他热源直接辐射
- 6、周围无强烈气流，当周围空气需强烈流动时，高低温试验箱供货商，气流不应直接吹到箱体上
- 7、周围无强电磁场影响
- 8、周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质
- 9、设备的放置：设备左、右、后、于其他物品应留有一定的距离，芜湖高低温试验箱，一般在50~100cm前面高于后面，方便箱内积水通过流水孔流出箱外（可通过调节脚轮来完成）
- 10、设备的电源线连接应由专门人员完成，设备一般采用三相五线制，设备外壳强制接地，确保人身安全
- 11、如有湿热的试验箱，设备在通电前应先将设备上水箱加满（水应采用纯水）

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，高低温试验箱厂家，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

合理选择高低温试验箱试验设备。为保证试验正常进行，应该根据试验样品的不同情况，选择合适的试验设备，试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验，其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如，一台21`彩电在做温度储存试验时，选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求，而在通电工作时，它就不能满足要求了，应该换一个更大一些的试验箱，因为电视机在工作时要散发热量。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱系统：两个单级制冷系统复叠的制冷循环；两级压缩系统复叠的制冷循环；三元复叠制冷循环
针对获取 - 20 以下的低温时均采用复叠式制冷循环系统，获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环。

高低温试验箱厂家-芜湖高低温试验箱-易腾检测(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：郭先生。