

# 江苏易腾检测 高低温试验箱供应商 河南高低温试验箱

产品名称	江苏易腾检测 高低温试验箱供应商 河南高低温试验箱
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

高低温试验箱的降温、降湿都是靠制冷系统完成，同一个系统却能使机器达到两种不同的状态，高低温试验箱厂家，这都是靠人在操作的，所以准确设置高低温试验箱的工作系统非常重要，合理正确的使用，就能达到你想要的结果。

高低温试验箱的制冷系统和压缩机是相辅相成的，单级蒸气压缩式制冷机的较低蒸发温度，主要取决于它的冷凝压力及压缩比，任何制冷剂，蒸发温度越低，则蒸发压力也就越低。当蒸发温度过低时，某些常用制冷剂已达凝固温度，河南高低温试验箱，无法实现制冷剂的流动，循环。蒸发压力降低，制冷剂的体积加大，制冷剂的质量流量减少，这个时候要获得所需制冷量，加大吸气容积，使压缩机体积过于庞大。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，高低温试验箱公司，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱：温度范围指产品工作室能耐受和(或)能达到的极限温度。通常含有能控制恒定的概念，应该是可以相对长时间稳定运行的极值。一般温度范围包括极限高温和极限低温。一般标准要求指标为  $1$  或  $\pm 0.5$ 。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱和高低温交变试验箱的区别：这两个试验设备的区别在于控制部分，高低温试验箱的控制部分主要是采用普通仪表，而高低温交变试验箱的控制部分主要是通过触摸屏可编程仪表控制的。普通仪表只能做定值试验，按照设置要求单次控制试验完成，高低温试验箱供应商，其中的温度的变化只能

手动操作。可编程仪表则是全自动控制的，可以预先把要设置的参数以及试验的次数编辑好程序设置进去，然后按照所设置的程序工作。

江苏易腾检测(图)-高低温试验箱供应商-河南高低温试验箱由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测(图)-高低温试验箱供应商-河南高低温试验箱是江苏易腾检测仪器有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭先生。