

## 三菱FX2N 2AD三菱plc fx1s可扩展da模块吗

产品名称	三菱FX2N 2AD三菱plc fx1s可扩展da模块吗
公司名称	广州正凌自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区大沙地东403号步东商业大厦7层A712室
联系电话	13825198736 13825198736

## 产品详情

三菱FX2N-2AD产品特：

A6TBXY36型的连接器/端子排转换模块用的输入输出电缆。长度3M。

三菱FX2N-2AD参数规格：

输入输出数：16。输入数：8。输入规格：漏型/源型FX2N-2AD。输出数：8。

输出形式：晶体管输出（源型）。消耗电量：6W。重量：0.2KG。外形尺寸：34x90x87mm。

紧凑型第3代微型可编程控制器。连接器式输入输出型省接线。

大幅强化了业内高水平的高速处理及定位等内置功能FX2N-2AD。高的省空间机型。

FX3UC在省空间、省接线的同时也大幅强化了高速处理及定位等内置功能。

主机内置了DC24V电源，连接器输入输出形式的晶体管输出。

此外根据产品组合情况还可实现网络通讯、模拟量控制、数据收集等功能。

第3代高功能微型可编程控制器。连接器型可省空间、省接线。内置的高速处理及定位FX2N-2AD。

小型尺寸、控制数为256。构建CC-Link 远程I/O 时384。

三菱FX2N-2AD性能介绍：

大的输入/输出数：16。电源电压：100-240VAC。输入数：8。输出数：8三菱plc fx1s可扩展da模块吗。

输出类型：继电器。耗电量：30W。重量(kg)：0.6。尺寸(WxHxD)mm：130x90x86三菱 Q系列型号。

更高速更捷。支持高速控制及网络通讯，且具备数据记录功能三菱plc fx1s可扩展da模块吗。

具备高速、大容量、多功能的机。FX3U支持高速速处理、CC-Link

通讯、网络通讯、模拟量控制及定位系统三菱fx2n-8ex。连接CC-

Link时包括远程I/O，大输入输出控制数可达384，

可对应各种现场需求，运用它的扩展性和灵活及新功能三菱plc fx1s可扩展da模块吗。<

内置的高速处理及定位三菱fx2n-8ex。控制数：大256。使用CC-Link 远程I/O时为384。FX3U-16MR/ES-

A 三菱FX3U-16MR/ES-A PLCPLC FX1N-24MT-ES/UL 3相400V变频器 FR-A740-110K-CHT PLC

FX1N-60MR-001 FX0N-40MT 温度传感器用模块 FX2N-4AD-PT 三相400V等级变频器 FR-F840-02600-2-60

FX0S-30MR-001 模拟量输入扩展板 FX3G-2AD-BD 3相400V变频器 FR-F740-S400K-CHT  
三相400V等级变频器 FR-A840-00930-2-60 PLC FX2N-32MR-ES/UL 三相400V等级变频器 FR-  
A840-06100-2-60 FR-A820-11K-1 三相400V等级变频器 FR-A840-02600-2-60 PLC FX2N-80MT-001  
三相400V等级变频器 FR-A840-00380-2-60 PLC FX3GA-60MR-CM PLC FX3U-64MR/DS FX2NC-96MT-D  
三相400V等级变频器 FR-A840-00620-2-60