

12kw三相柴油发电机应急移动发电机

产品名称	12kw三相柴油发电机应急移动发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO16000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

12kw三相柴油发电机应急移动发电机，已知声波在空气中传播是由空气质点交替做疏密变化而实现的。通过电声设备产生与原声源相位相反的声音，利用两列幅度相同、频率相同而相位相反的相干波进行相消干涉来达到降噪或消声的目的。这里要消除的声源成为初级声源，通过某种办法再另造的声源称为次级声源。在空间每一点上，使得初级声源的疏部恰好在次级声源的密部，所以互相抵消，从而达到消除声音的目的。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸V型，风冷，四冲程，直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760mm

净重(kg)：295

常用机组一般应考虑能够并联进行，以简化配电主接线，使机组启动、停机轮换运行时，通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置，机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组，宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后，能够迅速自动启动，恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大，自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时，操作人员不必进入柴油机房，在控制室便可对柴油发电机组进行监控