

佛山硅酮玻璃胶设备 强力分散机厂家

产品名称	佛山硅酮玻璃胶设备 强力分散机厂家
公司名称	佛山市欧能威智能装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧能威 型号:ONW-5-5000 产地:佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村上柏工业区里围一路3号之四(住所申报)(注册地址)
联系电话	18666351768

产品详情

佛山硅酮玻璃胶设备

产品名:强力分散机

制造厂家:佛山欧能威智能装备有限公司

材质:304不锈钢、316不锈钢、Q235-B碳钢

容积:5L、50L、100L、300L、600L、1100L、3000L、4000L、5000L、6000L

浆叶:锯齿型、蝴蝶式、推进式、三叶式

压力:常压、-0.098MPa

电机:0.75KW-115kw(电机马达根据物料匹配)

转速:每分钟0-1500转(无极变速)

结构:设备结构由电机、减速机、上梁、立柱、底座、密封罩、料筒、控制系统、液压系统九大部分组成

真空:设备可实现极限真空-0.1MPa,适用于多种生产工艺

运行:设备运行状态下,有三个搅拌系统,双高速高效分散乳化,低速刮边+刮底,306度无死角搅拌分散

电柜:带电源指示灯、数显速度表与速度调节按钮,搅拌启动停止按钮,升降、急停按钮,射灯,真空装置,温度控制器、计时器等

精密:搅拌桨一次成型,桨与桨之间zui小达2mm、桨与底部间隙为1-4mm、桨与桶壁之间2-5mm;桶体内壁车床精加工,再经大型抛光机自动抛光,确保桨上的活动刮刀在旋转时,把釜体内壁上的物料完全挂刮掉

优势:加工精度高,主轴采用高精度机械密封,轴承采用日本进口轴承;电机减速机采用,西门子-国茂等zhiming品牌,提高设备质量与安全性,节能,设备噪音小;

采购:采购流程----技术沟通----设计方案----客户确定方案----签订订单----采购材料----制造--交付设备----安装调试----售后保障

硅酮密封胶设备-强力分散机六大优势

- 1、结构先进、操作方便、运行安全可靠。
- 2、混合速度快,且质量均匀。强力分散机位双高速分散+刮板刮底,360度无死角搅拌范围,因而对高粘度密封胶、膏体料、填充料混合搅拌分散合适。
- 3、节能环保。
- 4、对颗粒物料具有剪切分散作用,对粘度高的物料具有物理升温作用,满足高温脱泡脱水、无需外置加热、节省耗电量。
- 5、混合的制剂稳定,不发生分层及离析现象。
- 6、本机密封无尘,操作简单、维修方便、适用寿命长。

此外,还可根据用户要求制作。

强力分散机操作步骤如下:

釜体完全正确到位并夹紧,釜体下部的出料管口盖应密封旋紧,行程开关自锁停止。釜盖应正确到位,压住釜体,上下密封面应清洁无污物。

- 1.按下主机开关后,看到变频器显示面板,显示数据后,打开变频器,调整相应转速,搅拌器运转。打开变频器开关旋钮后,调节电位器,顺时针调节为加速,反之为减速(注意:如果按下主机开之前,已打开变频开旋钮,就必须把旋钮关了再开,不然电位器不会起作用)。
- 2、关闭放空阀,打开抽空阀,按下电控柜上真空泵启动按钮,真空泵运行,把真空抽到0.09Mpa以上。
- 3、从釜盖上加料口吸入各组分物料。如为人工加料则应先加料后起真空泵。
- 4、按工艺配方停留时间生产合格产品后即可停止主电机,按diy条操作升起釜盖。在生产过程中如需取样分析,需停止主电机,关闭抽空阀,停止真空泵。
- 5、打开视灯旋钮,视灯亮后,观察机内物料。
- 6、再按第二条操作升起釜盖,升到指定位置,锁定插销固定。
- 7、拉出料缸,先停止主机,停止真空泵,排空后,按下横梁升按钮,把横梁上升到使料缸能拉出为止。