

湖州步入式恒温恒湿试验箱 步入式恒温恒湿试验箱 易腾检测

产品名称	湖州步入式恒温恒湿试验箱 步入式恒温恒湿试验箱 易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

步入式高低温试验箱长时间使用后，可能会因为设备老化从而出现噪音，噪音过大可能会影响工人的正常工作。我们要先判断出是什么因素导致步入式高低温试验箱发出噪音，从而根据情况减弱噪音。

若是发现步入式高低温试验箱的噪音是从压缩机发出的话，那就需要格外重视三个方面：

1. 检查压缩机组减震弹簧是否变形，如果变形就会影响到调压功能的稳定性，从而发出噪音。
2. 检查制冷系统针阀的磨损程度，看锥面和阀座是否能密合，如果不能就会导致先导流量的不稳定，从而导致压力波动产生噪声。
3. 检查油液中是否混入空气，形成气穴现象从而发出噪音。如果是部件变形、磨损，那么只需要见变形、磨损的部件更换掉即可，若是因为油液中混入空气，那就需要及时排除并注意密封空气重新进入就可以减少噪音。

步入式高低温试验箱当然除了这些因素，发出噪音也有可能是因为钣金结构设计不合理导致的，且制造设备时使用的工艺较差，再加上整体工艺不好就特别容易发生震动，湖州步入式恒温恒湿试验箱，从而产生噪音，并且使用时间越长，噪声越大。所以大家在选择高低温试验箱时还需要注意生产厂家所用的材质以及加工工艺。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

恒温恒湿试验针对-40 机型可以采用单级制冷循环，也可以采用复叠式制冷循环系统，但单级制冷循环

是靠调小压缩机的膨胀阀开启度，减小制冷剂流量限流来调低蒸发压力（约0.7个大气压），从而获得更低的蒸发温度的，这样的设计是以牺牲系统的制冷量来达到的（制冷量约只有标准的0.7~0.8），导致制冷效率低并加大了压缩机的负载，而且易引起压缩机线圈过热，影响了压缩机的寿命。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，步入式恒温恒湿试验箱价格，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

步入式恒温恒湿试验箱的安装结构。因为步入式恒温恒湿试验箱有大有小，所以采用什么样的安装结构会很大程度的节约安装成本和后期搬移工作强度，步入式恒温恒湿试验箱报价，这就依据实际项目情况，步入式恒温恒湿试验箱供货商，进行分析。我们勤卓品牌的步入式恒温恒湿试验箱采用的主机柜为整体，库板为分体，采取两方面对接的形式，能快速高效的实现安装，更有利于后期的搬移工作。

湖州步入式恒温恒湿试验箱-步入式恒温恒湿试验箱报价-易腾检测由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。易腾检测——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1，联系人：郭先生。