

# 武汉 HEME高弹性环氧改性防腐涂料 耐磨 耐酸 抗冲击

产品名称	武汉 HEME高弹性环氧改性防腐涂料 耐磨 耐酸 抗冲击
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 不透水性:不透水 产地:长沙
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

## 产品详情

近年来我国人口城镇化量逐年增长，这对于水处理而言，是一个严峻的考验。露天环境中水池，受到空气、工业废气及恶劣气候的影响，加速混凝土结构腐蚀的形成和扩散。正是基于上述情况，做好防腐涂装对保证混凝土结构长期安全有效地工作具有十分重要的意义。

HEME弹性环氧改性防腐涂料，具有较优异的耐高低温性能和憎水防潮性能，以及良好的电气绝缘性能，耐电弧电晕性能。它的耐候性及耐化学品稳定性、防腐性也十分优异。大量用作耐高温防腐涂料（可达度以上），可常温双组分完全固化，烘烤固化性能更佳。也可做H级绝缘涂料。湖北销售公司位于武汉;武汉作为中国的经济地理中心，素有“九省通衢”之称，是中国大的内陆水陆空交通枢纽和长江中游航运中心。其高铁网络辐射大半个中国，是华中地区唯一可以直飞五大洲的城市。是中部地区中心城市，全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽。HEME弹性环氧改性防腐涂料形式多样。固化方便,几乎可以在0~ 温度范围内固。粘附力强;对各种物质具有很高的粘附力。化学稳定性。通常，固化后的环氧树脂体系具有优良的耐碱性、耐酸性和耐溶剂性。像固化环氧体系的其它性能一样，化学稳定性也取决于所选用的树脂和固化剂。适当地选用环氧树脂和固化剂，可以使其具有特殊的化学稳定性能。

### 产品优势总结

- 1、绿色环保，无害无味，
- 2、有良好的附着力，耐水冲刷。

- 3、成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。
- 5、腐蚀介质中使用寿命长。
- 6、抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

#### HEME弹性环氧改性防腐涂料使用方法

(1) 在施工前基面处理必须要平整干净，无明水、无渗漏、无油污，阴阳角应做成圆弧角。

(2) 使用前先将本涂料搅拌均匀（不需再加水），然后用滚筒或油扫等工具将涂料涂刷于施工基面上，固化后则形成整体的胶膜，此膜可以起到防腐隔热的效果。

(3) 涂料涂刷层次一般为四道工序，涂刷时要纵横、均匀涂刷，不得漏刷。

(4) 进行下道工序时要等上道工序固化后再涂刷，如需做保护层，则

在较后一道涂层涂刷后在其表面上撒上细砂，再抹一道水泥砂浆，使其更好粘结。

(5) 理论材料用量：涂刷HEME弹性环氧改性防腐涂料时厚度应该为1mm，而使用量为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>。

HEME弹性环氧改性防腐涂料，无毒可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。适用范围：

- 1、地下建筑工程各部位的防水，如内外墙，护土墙等；
- 2、冷藏库优良的隔气，粘结保温等环保材料；
- 3、输水及贮水建筑物，污水池、冷却池、化工水池等
- 4、施工缝、裂缝、穿墙管、落水口等。

#### HEME弹性环氧改性防腐涂料屏蔽作用

防腐油漆漆膜禁止腐蚀介质和材料表面接触；隔断腐蚀电池的通路，增大了电阻。如环氧煤沥青漆、环氧玻璃鳞片防腐漆、氯磺化聚乙烯漆、聚脲、丙烯酸聚氨酯漆等。防腐油漆片状颜料能屏蔽水、氧和离子等腐蚀因子透过。树脂和颜料构成的涂层延长腐蚀介质渗透的途径，从而提高涂层的防腐蚀能力。

HEME弹性环氧改性防腐涂料使用注意事项：

- 一、防腐油漆要求严格的涂装前处理，并到达规定的表面处理标准。
- 2、防腐油漆进行严格的涂装施工管理，3分产品、7分施工。
- 3、挑选适合的防腐油漆，而且必须底、中、面漆配套使用。
- 4、防腐油漆涂层厚度而且要超过临界厚度，而且必须按不同的防腐蚀要求到达适当厚度。