IPN8710互穿网络防腐涂料 防污 高效 无毒 无味

产品名称	IPN8710互穿网络防腐涂料 防污 高效 无毒 无味
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	产地:长沙 型号:ll 耐化学腐蚀:7D
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	188****4145

产品详情

IPN8710互穿网络聚氨酯防腐涂料的介绍

IPN8710互穿网络聚氨酯防腐涂料由聚氨酯树脂和改性环氧树脂、颜料和助剂等研磨精滤而成的双组份涂料。 特性:该漆耐水、耐酸、防锈性能好,与钢铁、水泥面粘接力强,漆膜坚硬、有优越的耐水性,耐潮性、耐油性,有良好的耐酸性,耐碱性、耐溶剂性、耐温、耐化学药品性及防霉性产品介绍：

产品特性

1)IPN8710互穿网络聚氨酯防腐涂料对化学介质、气体、蒸气的渗透性远比玻璃钢衬里小，难以引起水蒸气扩散现象，这是由于层层重叠排列的玻璃鳞片，使介质渗透距离长的缘故。

2)固化时收缩低，由于分散，粘接面残余应力小。

3)热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，耐热温度高，耐热冲击性能好。

4)力学强度虽不如玻璃钢衬里，但耐磨性、耐刮擦性能出色，对机械损伤也只限于局部。

5)IPN8710互穿网络聚氨酯防腐涂料施工工艺性能也很好

互穿网络防腐涂料的施工参数：

配比：见桶贴

适用期：8小时

稀释剂及用量：专用稀释剂，≤5%

涂装方式：刷涂、滚涂或喷涂

涂装间隔：短2小时，

漆膜厚度：湿膜：μm干膜：μm

理论用量：/m

表面处理：清除防腐件表面的油污、尘土、焊渣、氧化成疏松的锈蚀物，保持表面干燥无污。

配套底漆：防腐底涂、。

贮存期：12个月

互穿网络防腐涂料注意事项：

1、涂料配制后，夏天熟化20分钟，冬天熟化1．5－2小时后施工，一般在8小时内用完。否则粘度增稠，不易施工，甚至报废。

2、涂料存期过长后，会略有沉淀，使用前应搅拌。

3、底漆表干后即可涂面漆，室温下间隔不宜超过二天，否则会影响层间结合，涂敷各层面漆之间的时间间隙也以表干为好。

4、产品应存放在阴凉、通风干燥处，隔绝火源，远离热源。

5、本产品为厚浆型涂料，可厚涂施工以不流挂为宜，开桶后一般不加稀释剂即可刷涂。

互穿网络防腐涂料如何样？

一、厚膜化是防腐油漆的重要标志。通常油漆的涂层干膜厚度为一00μm或一50μm左右，而防腐油漆干膜厚度则在μm或μm以上，，还有μm～一μm，乃至高达

2、防腐油漆能在刻薄条件下使用，并具有长效防腐寿命，防腐油漆在化工大气和海洋环境里，通常可以使用一0年或一5年以上，，即便在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上.