

楼梯踏板防滑条尺寸

产品名称	楼梯踏板防滑条尺寸
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:瑞合兴
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

楼梯防滑条规格规范如下所示：

- 1、为防止上下楼梯后产生假象，室内楼梯的级阶梯和后一级台阶的高度应当与其它级一致。如果需要更改，应当保持在4cm之内，好以不得超过2cm~3cm合适；
- 2、室内楼梯高一级梯步到吊顶天花板高度，必须要有两米以上的静空，低不少于1.8米。不然会造成不适感
- 3、栏杆间距：二根护栏核心间距以8cm合适，不得超过12.5cm，以防子将头从缝隙处伸出去；
- 4、栏杆高度：到腰部位置，85~90cm，护栏孔径以5.5cm为宜；
- 5、台阶相对高度与深层：阶高需要在15~18cm，阶面深层为22~27cm。级别为15步上下，假如过变高，可能还需要设定楼梯休息平台；
- 6、楼梯宽度：一边空港时，宽度不低于75cm；两边有墙时，宽度不低于90公分；
- 7、安全系数：室内楼梯构件应光洁、圆滑，无突显、锐利一部分。有老人家庭，楼梯踏步尺寸要缓，旋转方向不能过于大；楼梯踏板一定要做好防滑措施，如楼梯防滑条、橡胶垫、地面防滑凹形槽等。