

低温收缩热缩管 亚创配线器材 清远热缩管

产品名称	低温收缩热缩管 亚创配线器材 清远热缩管
公司名称	惠州亚创配线器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号
联系电话	15816452030 15816452030

产品详情

热缩管使用时的注意事项:

不要通过拉伸热缩管套在线缆或者管子上，因为这可能会导致恢复后热缩管撕裂。由于热缩管被应用时，有个展开直径，始终

使用的展开直径。不要假定每个批次的产品尺寸完全一致，但是它始终会满足的展开直径。

不要假定热缩管每次都会收缩到完全恢复的尺寸。有时候热缩管会收缩的比的恢复内径多一点，但是它仍满足收缩尺寸。

热缩管的工作原理：理解热缩管的工作原理，PE热缩管，先要记住一个化学术语:辐射交联。

辐射交联是指利用各种辐射引发聚合物高分子长链之间的交联反应的技术手段。交联后的高分子材料物性发生根本改变，成为不溶不熔的新材料，低温收缩热缩管，并赋予“形状记忆”新的特性。在机械强度、耐高温性能、耐化学溶剂性能等方面均获得极大改善。

热缩管是由聚烯烃材料挤出成型，通过电子交联，清远热缩管，改变分子结构，含胶热缩管，使之形成记忆功能，生产扩张时把热缩管半成品加热到结晶熔点以上时，它不再流动，而处于高弹态，利用真空原理使其扩张，在保持扩张的情况利用水快速冷却至结晶温度以下，使其进入玻璃态，这种状态就固定住了。

当扩张后的具有形状记忆的热缩制品再加热到结晶熔点温度时，在处于应力状态交联链的作用下，使其恢复到辐射交联时的初始形状，这便是热缩原理。

热缩管使用说明

按需裁切合适长度 用合适加热工具进行加热。套在被防护的物体上 直到热缩管收缩完全。

影响热缩管加热收缩时间的因素我们想到的应该是热缩管加热方式，加热方式中水煮跟使用热风两者比较，使用热风加热收缩管的热缩时间要更快，因为热风温度升的更快，所以不同的热缩管加热方式是影响热缩管热缩时间的重要原因之一，热缩管常见的加热工具有打火机，火焰，烘箱、水煮、热风等等。

低温收缩热缩管-亚创配线器材(在线咨询)-清远热缩管由惠州亚创配线器材有限公司提供。惠州亚创配线器材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亚创配线器材——您可信赖的朋友，公司地址：惠州市小金口金鸡村岭贝塘村民小组71号，联系人：廖哲珊。