

PBT日本宝理3316 BK (pbt注塑温度250摄氏度)

产品名称	PBT日本宝理3316 BK (pbt注塑温度250摄氏度)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	30.20/千克
规格参数	加工方法:3316包覆 注塑成型 名称:PBT 3316 BK 品牌:日本宝理华南总代理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室 (注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

PBT日本宝理3316 BK (pbt注塑温度250摄氏度)

物理性能

弯曲模量

悬臂梁缺口冲击强度

反侧

断裂伸长率

热变形温度

1.82MPa

表面电阻率

耐电弧性

阻燃等级

<tr "=">

其它性能

绝缘穿击强度

短时 : 3mmt

pbt注塑温度是多少

pbt注塑温度是250摄氏度，pbt的学名是聚对苯二甲酸丁二醇酯，pbt颜色为乳白色半透明到不透明

、半结晶型热塑性聚酯。pbt的融化温度在225-275摄氏度，但是一般建议的温度都是250摄氏度。

对于pbt注塑的注意事项如下:

- 1、 pbt对于缺口很敏感，制品的厚度不可太厚。
- 2、 pbt的成型收缩率很大，在脱模的时候模具需要设计成一定的倾斜程度。
- 3、 pbt的吸湿性较小，但是在高温的条件下，对水分的敏感程度比较高，加工时pbt会降解，颜色会变深，产品外表会有斑痕，所以一般要进行干燥处理。
- 4、 pbt的料有很好的流动性，在注塑的过程中，注意溢料，注意喷射嘴的严密性。