

PBT 日本宝理 CN7030NN环保 30%玻纤增强

产品名称	PBT 日本宝理 CN7030NN环保 30%玻纤增强
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	名称:PBT颗粒 型号:CN7030NN 品牌:日本宝理
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

铁氟龙和pom谁更耐磨

“ pom。pom具高机械强度和刚性和环境抵抗性、耐有机溶剂性佳,铁氟龙能耐低温,但是热胀冷缩性很大,在高强度下耐磨性能很差,所以pom更耐磨。 ”

pom加什么填充降低成本POM专用滑石粉填充母料 优惠供应

降低成本耐高温提高光泽度。选用低密度聚乙烯（LDPE）和稻壳粉（RHF）作为填充材料，希望在保持 POM 优异性能的同时，降低成本，实现 POM 自润滑材料的绿色化。

PBT 日本宝理 CN7030NN环保 30%玻纤增强

物理性能

密度

机械性能

弯曲模量

断裂伸长率

简支梁缺口冲击强度

热性能

线性膨胀系数 流动, 23 到55

介电强度 3.00mm

体积电阻率

<tr "=">

阻燃性能

阻燃等级

注射

干燥温度

干燥时间

料筒后部温度

料筒中部温度

料筒前部温度

模具温度

保压

螺杆转速