

# 钢珠链带式 SME SA-LSA

产品名称	钢珠链带式 SME SA-LSA
公司名称	上海秀诚电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	滑行轨迹:直线导轨 种类:滑动导轨 是否库存:是
公司地址	宝山区锦秋路48号C249
联系电话	021-56134515 13636466599

## 产品详情

滑行轨迹  
是否库存

直线导轨  
是

种类  
是否批发

滑动导轨  
是

### 产品简介

sme系列带保持器滚珠型直线导轨比起一般标准型直线导轨，搭配钢珠链带的专利设计，可使其运行更为稳定顺畅?毛鄂视糜谯睬蟾咚俟取 吠鹊纳璞感柘蟆?

### 产品特性

四方向等负荷设计钢珠链带式设计，行走顺畅度佳

具自动调心能力低噪音，润滑效果佳

sme sa/lisa尺寸表

注\*:单:单滑块/双:双滑块紧密接触

单位:mm

型号	外形尺寸											滑块尺寸		
	w	h	b	c	s	l1	t	n	g	k	e	g		
	2	2									1	1		

sme 15sasme 15lsa	2 8	3 4	6 4	9 4	3 5	2 6	2 6	m 4	4 8	6 6	9 8	5 5	2 7	-	mg- 4
sme 20sasme 20lsa	3 0	4 4	7 8	1 2	4 7	3 2	3 6	m 5	5 8	6 5	8 3	1 7	3 2	-	mg- 6
sme 25sasme 25lsa	4 0	4 8	9 2	1 2	5 8	3 5	3 5	m 7	7 6	8 1	1 4	1 2	4 7	-	mg- 6
sme 30sasme 30lsa	4 5	6 0	1 0	1 6	7 5	4 0	4 0	m 8	8 0	8 1	1 2	1 5	4 4	5 6	mg- 6
sme 35sasme 35lsa	5 5	7 0	1 2	1 8	8 0	5 7	5 2	m 9	9 0	1 8	1 5	1 2	5 4	6 6	mg- 6
sme 45sasme 45lsa	7 0	8 6	1 4	2 0	1 5	6 0	6 8	m 1	1 0	1 6	2 0	1 5	8 3	6 5	mg- 1/ 8

型号	导轨尺寸					基本额定负荷		容许静力矩				
	宽度w1	高度h1	节距p	estd.	d × h × d	动负荷ckn	静负荷con	mpkn-m		mykn-m		
								單*	雙*	單*	雙*	
sme 15sasme 15lsa	15	13	60	20	7.5 x 5.8 x 4.5	12.515.4	20.227.5	0.140.25	0.691.15	0.140.25	0.691.15	o.160.21
sme 20sasme 20lsa	20	15.5	60	20	9.5 x 8.5 x 6	20.425.3	32.143.6	0.270.	1.342.2	0.270.	1.342.	0.330.44

								49	4	49	24	
sme 25sasme 25lsa	23	18	60	20	11 x 9 x 7	28.333.0	44.356.1	0.450.71	2.143.20	0.450.71	2.143.20	0.520.66
sme 30sasme 30lsa	28	23	80	20	14 x 12 x 9	39.447.0	59.576.5	0.681.11	3.375.32	0.681.11	3.375.32	0.831.07
sme 35sasme 35lsa	34	26	80	20	14 x 12 x 9	54.767.6	81.0109.9	1.071.92	5.258.75	1.071.92	5.258.75	1.411.91
sme 45sasme 45lsa	45	32	105	22.5	20 x 17 x 14	72.790.0	105.8143.6	1.612.88	7.8213.08	1.612.88	7.8213.08	2.413.27