

高温设备用硅酸铝防火板生产单位

产品名称	高温设备用硅酸铝防火板生产单位
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:华骏 产地:河北
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

硅酸铝板采用喷吹纤维（纤维短，细，简单打碎混合）作为硅酸铝板的质料，参加必定份额的结合剂、填料级助剂，通过打浆机，在配浆池中充分涣散成浆料。用泵打入成型池中，并用压缩空气搅拌。将模具放入成型池，使用抽真空的原理，使纤维浆料吸附于模具上。

准确操控吸附时刻，对纤维湿料进行真空脱水，脱模，置于托盘送入枯燥炉枯燥10-24小时。烘干后的纤维板通过专用的磨削机，切边机，准确操控尺度。

硅酸铝板的体系结构首要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。

粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一同，其填充物首要来历与无机物。

保温层为防止和减少汽轮机的热量向环境丢失，在汽轮机及管道等外表面敷设的保温材料层，其首要填充物为焦宝石纤维以及必定量的有机物，水分，还有粘合剂等。

饰面层应选用饰面砂浆、装点灰浆等轻质功能性涂层或有出色透气性的水性外墙涂料，这样让硅酸铝板坚持了其轻质的特性，也增加了其漂亮度。

配件首要选用各类涂料，一方面增加硅酸铝板的表面的色彩，让其能够适用于任何环境还有涂料能够必定程度上其到阻燃以及保温的效果。