

BXMD-10K100XX防爆照明动力配电箱

产品名称	BXMD-10K100XX防爆照明动力配电箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXMD-10K100XX防爆照明动力配电箱适用范围

- 1、1区、2区危险场所。
- 2、IIA、IIB、IIC类组爆炸性气体环境。
- 3、户内、户外（IP54、IP65）。
- 4、适用于石油石化、化工、酿酒、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

技术参数

- 1.防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
- 2.额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
- 3.总开关电流：10A—800A；分开关电流：1A—630A；
- 4.防护等级：IP54/IP55/IP65；
- 5.螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
- 6.引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
- 7.引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

BXMD-10K100XX防爆照明动力配电箱性能特点

1. 外壳采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，外形美观；

适用范围

1.适用于性气体环境1区、2区；

2.适用于 A、 B、 C级性气体环境；

3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区

4.适用于温度组别为T1~T6的环境；

5.适用于石油采炼、储存、化工、、车间、仓库等性危险环境；

6.用于动力支路的电气通断或起动之用；

7.内部元件的产品品牌可根据客户要求选配。

防爆配电箱 防爆开关箱

是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上，构成低压配电装置。正常运行时可借动手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路。借测量仪表可显示运行中的各种参数，还可对某些电气参数进行调整，对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。