

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆-通信用阻燃软电缆

产品名称	ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆-通信用阻燃软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌阻燃软电缆 规格型号:多股阻燃电源线ZA-RV 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

za-rvv-0.6/1kv-5*2.5通信用阻燃软电缆

【详细说明】

ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃软电缆

本产品是适用于通信局(站)及高层建筑等电源的输、配电系统中用的阻燃软电缆。

产品标准：YD/T1173-2001

产品型号：ZA-RVV (ZRRVV ZRVVR RVVZ) 通信电源用阻燃软电缆

ZA-RVV22 (ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22) 通信电源用阻燃钢带铠装软电缆

本产品适用于架空、管道、室内电缆沟、地下直埋。

阻燃性能

在规定试验条件下，试样被燃烧，在撤去试验火源后，火焰的蔓延仅在限定范围内，残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

额定电压

额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压。

额定电压用U₀、U表示，单位为V。

U₀--任一绝缘导体和"地"(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。

U--多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值，

当用于交流系统时，电缆的额定电压应至少等于所使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U₀和U值。

当用于直流系统时，该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。

注：系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%。如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压，则电缆可在高于额定电压10%的工作电压下使用。

使用特性

- 1、电缆额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。
- 2、电缆导体的长期工作温度：70 。
- 3、电缆敷设时环境温度应不低于0 。
- 4、小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的6倍，铠装型电缆：为电缆外径的20倍。

公司主营产品：电力电缆 控制电缆 计算机电缆 电缆 电线 电线电缆我们从事电线电缆的生产及销售.我们的产品,种类齐全,有各式电线电缆,国内订购均可配送.我们将以优质的服务达到您的满意.

RVVZ ZRRVV ZRVVR VVR VVRP3X10+1 3X16+1

YV-50-9视频线SYV-50-9 射频电缆SYV-75-9

产品名称:视频线产品执行标准:GB/T 14864产品用途:音视频系统(如家庭影院系统)的连接,传输音视频信号,又称“AV线”。产品其它规格型号:SYV-75-3|SYV-75-5|SYV-75-12|SYV-75-4|SYV-75-7|SYV-75-9|SYV-50-2|SYV-50-3|SYV-50-5|SYV-50-7|SYV-50-9|SYV-50-12|SYV-50-15|SYV-50-17|SYV-75-15|SYV-75-17|SYV-100-7

铠装同轴电缆SYV50-22, 铠装视频线SYV75-22【地埋】

SYV同轴电缆50、75 系列：

型号规格	内导体根数*直径	绝缘外径mm	编织角度不大于	护套外径	缆芯介电强度KV	特性阻抗	衰减常数20		绝缘电阻M / km
							频率MHZ	衰减dB/m不大于	
SYV50-2	7/0.16	1.5 ± 0.1	45°	2.8 ± 0.2	2.0	50	200	0.45	5000
SYV50-2	1/0.68	2.2 ± 0.1		4.0 ± 0.2	3.0		200	0.31	

SYV50-3	7/0.32	2.95 ± 0.13	5.0 ± 0.2	4.0	200	0.24
SYV50-3	1/0.9	2.95 ± 0.13	5.0 ± 0.2	4.0	200	0.22
SYV50-5	1/1.4	4.8 ± 0.2	7.2 ± 0.3	6.5	200	0.15