

HEME高弹性环氧改性防腐涂料 施工操作 无蜂窝麻面

产品名称	HEME高弹性环氧改性防腐涂料 施工操作 无蜂窝麻面
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 附着力:1级 加工定制:是
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

施工操作规程

HEME高弹性环氧改性防腐涂料特点是对基层形状、部位、基层种类等无特殊要求，它适用性强，适用于各种混凝土结构基层，其施工操作可归纳为以下三个环节。

(一)基层准备

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。

(二)材料配制

- 1、材料配制可采用机械配制或人工配制。
- 2、当需抢工的大面积防腐施工可采用机械喷涂或机械配制(我公司备有专用的搅拌设备)，一般情况采用人工配制

(三)涂料施工

HEME高弹性环氧改性防腐涂料可采用机械喷涂或人工涂刷。

1、机械喷涂

采用高压喷涂设备，使用220v单相电机，设备重量仅120公斤，三人组成施工组。

HEME高弹性环氧改性防腐涂料磨精滤而成的双组份涂料。特性:该漆耐水、耐酸、防污性能好,与钢铁、水泥面粘接力强,漆膜坚硬、有优越的耐水性,耐潮性、耐油性,有良好的耐酸性,耐碱性。我国在各大城市相应建设大力建设污水处理,在一些工业区,生活污水都实行集中管理,集中处理后再排放,那么在污水厂建设中南北方的水厂、水坝建设也是相应的有一些区别。一切防腐问题的关键。防腐涂料,一般分为常规防腐涂料和重防腐涂料,无溶剂弹性防腐涂料是涂料中必不可少的一种涂料。常规防腐涂料是在一般条件下,对构筑物等起到防腐蚀的作用,保护构筑物属使用的寿命。

产品优势总结

- 1、绿色环保，无害无味，
- 2、有良好的附着力，耐水冲刷。
- 3、成膜后延伸率大、柔韧性，不脱落、不起泡。
- 4、对钢筋混凝土的表面有良好的附着力，耐水冲刷。
- 5、腐蚀介质中使用寿命长。
- 6、抗微生物及耐高浓度强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、海水、矿物油、溶剂等。

防腐涂料的配方设计

涂料一般由五大类原料组成，即油脂、树脂、颜料、溶剂其他辅助材料，油脂是主要成膜物质，它是料的基本成分，若没有它们就不能形成附着在物体表面上的约牢固漆膜，一般也称它为固着剂。溶剂和其他辅助材料是涂料组成中的辅助成膜物质，也是不可缺少的，它有利于涂料的施工，并可改善漆膜的性能，如改善涂料在施工中的流平性，防止涂发花、流挂、针孔等。

基层处理

- 1、基层要求平整，表面压实压光，无尖锐棱角，无蜂窝麻面，无起鼓裂纹，否则必须处理达到以上要求。
- 2、表面建筑垃圾、浮灰必须清除干净。
- 3、阴、阳角应做成R大于等于20MM的圆弧。

4、基层不应有明水，否则应排除，清扫干净。