## 杭州打井杭州轻型井点降水杭州本地钻井队

产品名称	杭州打井杭州轻型井点降水杭州本地钻井队
公司名称	杭州亚上建筑工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市拱墅区星城发展大厦2幢804室-1( 注册地址)
联系电话	15168351222 15168351222

## 产品详情

主要问题是地下水的流入和沙子的产生以及基坑边坡的b损失经常施工困难,影响次通过的进度和土地质量0不包括地下水,稳定土壤,安全工作,它可以通过手动降低地下水位来解决,?一种手动地下水位井的方法,它埋在基坑附近的井底或管道深于基坑底部,主管连接到降水(或每个井的单独降水),降低地下水位以形成下降漏斗0并降低到坑底部下方050-100英寸处,以确保在没有水的干燥状态下挖掘地面。它可以防止流沙,平坡不稳等M。易于构造0,井点降水一般包括轻井点。注入井点。管井点,电渗井点和深井泵。可以根据土壤的渗透系数,需要降低水位深度。

提供相对干燥的施工条件,土方量。缩短施工时间期间,项目质量。确保施工安全。井点设备主要包括井点管(下端为过滤管),集水主管和抽水设备。?井点管采用 60×5长60m无缝钢管,管的下端配有20米的过滤管,过滤管由与井点管相同直径的钢管制成,钢管夹连接在井点管和过滤管之间,压力软管与集水主管连接,管道孔钻孔由过滤管。直径为5mm,距离为15mm,外层尼龙网(100目)。两层钢网,20#镀锌铁丝,间距10mm,集水主管内部为100-127mm的无缝钢管,每段长4米。用橡胶衬套连接,与钢箍紧密连接。防止漏水,与井点管连接的短管接头布置在主管上