

CEMP涂装铝壳防爆电机

产品名称	CEMP涂装铝壳防爆电机
公司名称	深圳市联欧贸易发展有限公司
价格	7800.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南大道世纪豪廷11层C座
联系电话	0755-83842073 15012710245

产品详情

[我司作为意大利赛普CEMP公司系列防爆电机在大中华地区的唯一独家代理商，将竭诚为广大客户提供满意的服务。请广大客户查看意大利赛普CEMP官网上我司的联系信息，我司目前也没有设置任何分销商或区域代理商。](#)

1.意大利赛普CEMP公司是意大利汽车喷涂专用防爆电机和防爆电动泵厂家的领头羊，是全球著名的防爆电机品牌之一。

2.CEMP喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/

T5/T6供货范围：CEMP提供0.12至200kW的各类防爆电机，最高防护等级达IP66。主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。防爆刹车电机、粉尘防爆刹车电机、铝壳防爆刹车电机。

3.CEMP喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/

T5/T6有两个重要的特点：小型防爆电机可以带强制风冷（IC416）、手动刹车和手动释放杆。

4. CEMP喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/

T5/T6技术过关，防爆、刹车、变频、带编码器、强制风冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。

5.CEMP喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/

T5/T6可增添各种部件和提供特殊设计，可以添加的附件如下：热交换器Space heater；编码器Encoder；变频驱动Frequency inverter drive；特殊的冷却方式，如强制风冷Forced ventilation（IC416）；不带接线盒设计；特定电压和频率设计；特殊防护等级；特殊轴承\法兰设计；带离心开关设计等；热保护PTC，PT100等；SPM探测器（振动检测）等。在石油化工生产过程中，有时由于空间环境的限制，电机不仅要具备比较高的防爆等级和防护等级，而且还必须具有结构紧凑节省空间的设计要求，另外在通风不畅的环境里，还需要电机自带强制风冷功能（即：内通风全封闭式）来保证电机的正常散热，意大利CEMP小功率防爆电机在强制风冷功能设计方面优势明显。

6.通过了相关认证：CEMP现有喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/

T5/T6产品均获得由欧共体指定的鉴定机构米兰CESI和巴黎LCIE颁发的ATEX证书，以及多国的船级社认证。CEMP为了保持一贯的可靠性和高安全性，通过了ISO9001认证，2000年就喷涂/涂装/防爆电机/铝壳电机/T5/T6通过欧洲ATEX（9414 EC）标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。通过了BV、LR、RINA、KR等船级社的认证。

<p>A、E系列 铸铁壳隔爆型电机</p>	<p>输出功率 0.12-55 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group I , IIB , IIC</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4 , T5 , T6</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p>	<p>S系列 铝壳增安型电机</p>	<p>输出功率 0.12-7.5 kW</p> <p>EEx e</p> <p>Group II</p> <p>ATEX 2G</p> <p>温度等级</p> <p>防护等级</p>
<p>A系列 铸铁壳隔爆型电机</p>	<p>输出功率 75-132 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group I , IIC</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p> <p>机座号280-315</p>	<p>A、E系列 铸铁壳变频隔爆型电机</p>	<p>输出功率 0.12-132 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group IIB</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p> <p>自冷IC411 , 外</p>
<p>MF、F系列 铝壳隔爆型电机</p>	<p>输出功率 0.06-1.5 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group IIB , IIC</p>	<p>N系列 无火花型电机</p>	<p>输出功率 0.12-132 kW</p> <p>EEx nA</p> <p>Group II</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - ATEX 2D , 2G , 2GD - 温度等级 T4 , T5 , T6 - 防护等级 IP55 , IP65 - 安装垫片 		<ul style="list-style-type: none"> - ATEX 3G - 温度等级 - 防护等级
<p>D、H、P系列 铸铁壳刹车隔爆型电机</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 输出功率 0.18-45 kW - EEx d , EEx de - Group IIB , IIC - ATEX 2G , 2GD - 温度等级T3 , T4 , T5 - 防护等级 IP55 , IP65 - 交流或直流盘式刹车 	<p>C系列 内通风全封闭型电机</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 输出功率 0.12-132 kW - 防护等级 - 单速或多
<p>VF系列 铝壳带刹车隔爆型电机</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 输出功率 0.12-1.5 kW - EEx d , EEx de - Group IIB , IIC - ATEX 2D , 2G , 2GD - 温度等级T4 , T5 - 防护等级 IP55 , IP65 - 交流或直流盘式刹车 	<p>特殊应用</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 特定电压和频率 - 防护等级IP56、 - 不带接线盒设计 - 单向轴承或特殊 - 特殊法兰、特殊 - 单相带离心开关 - 直流、交流盘式

编码器 (100到

热交换器, PTC

SPM探测器 (拆