

# CEMP矿用 双速 粉尘防爆电机

产品名称	CEMP矿用 双速 粉尘防爆电机
公司名称	深圳市联欧贸易发展有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南大道世纪豪廷11层C座
联系电话	0755-83842073 15012710245

## 产品详情

我司作为意大利赛普CEMP公司系列防爆电机在大中华地区的唯一独家代理商，将竭诚为广大客户提供满意的服务。请广大客户查看意大利赛普CEMP官网上我司的联系信息，我司目前也没有设置任何分销商或区域代理商。

意大利赛普(CEMP)公司是意大利T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机

生产厂家的领军企业，是

全球著名的防爆电机品牌之一，现在已经成为意大

利T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机制造业的领导者，其开发出的

T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机

系列在世界各地得到广泛的应用

，由于其产品高品质的特性，CEMP的T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机

系列非常适合应用于工作环境危险的场合，例如特别适用于易燃、易爆环境、或者要求更高更安全的场合。

意大利赛普(CEMP) T5T6 矿用/双速/粉尘防爆电机供货范围：

主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。

T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机：

铸铁外壳防爆系列、铸铝外壳防爆系列、带刹车防爆电机、无火花电机、内通风全封闭电机，各种特殊设计电机。

CEMPT5T6矿用/双速/粉尘防爆电机提供0.12至160kW的各类防爆电机，最高防护等级达IP66。

CEMPT5T6矿用/双速/粉尘防爆电机

为了保持一贯的可靠性和高安全性，

通过了ISO9001认证，2000年就T5T6T5T6矿用/双速/粉尘防爆电机通过欧洲ATEX ( 9414

EC ) 标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。CEMP现有产品均获得由欧共体指定的鉴定机构米兰CESI和巴黎LCIE颁发的ATEX证书。

在石油化工生产过程中，有时由于空间环境的限制，电机不仅要具备比较高的防爆等级和防护等级，而且还必须具有结构紧凑节省空间的设计要求，另外在通风不畅的环境里，还需要电机自带强制风冷功能（即：内通风全封闭式）来保证电机的正常散热，意大利CEMP小功率防爆电机在强制风冷功能设计方面优势明显。

CEMP除生产标准产品外，也可按照用户需求特殊定制，经过50多年的努力，推向市场的产品超过百万台，应用的优势行业主要在石化、化工、精炼、热电、采矿、海上油井平台、油气管道传输易爆气体、粉尘和易燃液体的工业环境、防爆等级高，特别适用于易燃、易爆环境。CEMP还提供适应各种恶劣环境（如粉尘、水汽、烟气等等）的电机产品，包括矿用电机，能满足最严格、最苛刻的防爆和防护要求。另外，CEMP电机在FPSO（即Float Production Storage and Offloading，海上浮式生产储卸油装置）行业非常具有优势。

<p><b>A、E系列</b> <b>铸铁壳隔爆型电机</b></p>	<p>输出功率 0.12-55 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group I , IIB , IIC</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4 , T5 , T6</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p>	<p><b>S系列</b> <b>铝壳增安型电机</b></p>	<p>输出功率 0.12-7.5 kW</p> <p>EEx e</p> <p>Group II</p> <p>ATEX 2G</p> <p>温度等级</p> <p>防护等级</p>
<p><b>A系列</b> <b>铸铁壳隔爆型电机</b></p>	<p>输出功率 75-132 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group I , IIC</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p> <p>机座号280-315</p>	<p><b>A、E系列</b> <b>铸铁壳变频隔爆型电机</b></p>	<p>输出功率 0.12-132 kW</p> <p>EEx d , EEx de</p> <p>Group IIB</p> <p>ATEX 2G , 2GD</p> <p>温度等级T3 , T4</p> <p>防护等级 IP55 , IP65</p> <p>自冷IC411 , 外冷IC412</p>
<p><b>MF、F系列</b></p>	<p>输出功率</p>	<p><b>N系列</b></p>	<p>输出功率</p>

<p>铝壳隔爆型电机</p>	<p>0.06-1.5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EEx d , EEx de</li> <li>- Group IIB , IIC</li> <li>- ATEX</li> <li>- 2D , 2G , 2GD</li> <li>- 温度等级</li> <li>- T4 , T5 , T6</li> <li>- 防护等级</li> <li>- IP55 , IP65</li> <li>- 安装垫片</li> </ul>	<p>无火花型电机</p>	<p>0.12-132 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EEx nA</li> <li>- Group II</li> <li>- ATEX 3G</li> <li>- 温度等级</li> <li>- 防护等级</li> </ul>
<p>D、H、P系列 铸铁壳刹车隔爆型电机</p>	<p>输出功率 0.18-45 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EEx d , EEx de</li> <li>- Group IIB , IIC</li> <li>- ATEX</li> <li>- 2G , 2GD</li> <li>- 温度等级T3 , T4 , T5</li> <li>- 防护等级</li> <li>- IP55 , IP65</li> <li>- 交流或直流盘式刹车</li> </ul>	<p>C系列 内通风全封闭型电机</p>	<p>输出功率 0.12-132 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 防护等级</li> <li>- 单速或多</li> </ul>
<p>VF系列 铝壳带刹车隔爆型电机</p>	<p>输出功率 0.12-1.5 kW</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EEx d , EEx de</li> <li>- Group IIB , IIC</li> <li>- ATEX</li> <li>- 2D , 2G , 2GD</li> <li>- 温度等级T4 , T5</li> <li>- 防护等级</li> <li>- IP55 , IP65</li> </ul>	<p>特殊应用</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 特定电压和频率</li> <li>- 防护等级IP56、</li> <li>- 不带接线盒设计</li> <li>- 单向轴承或特殊</li> <li>- 特殊法兰、特殊</li> </ul>

交流或直流盘式刹车

单相带离心开关

直流、交流盘式

编码器（100到

热交换器，PTC

SPM探测器（振