

预埋刚性防水套管厂家 预埋刚性防水套管 坤圣管道设备

产品名称	预埋刚性防水套管厂家 预埋刚性防水套管 坤圣管道设备
公司名称	巩义市坤圣管道设备贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市西村镇永南路
联系电话	13849068491

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市坤圣管道设备贸易有限公司

管道越过混凝土楼板后，一些施工队伍为便捷方便，不开展土建工程

管道越过混凝土楼板后，一些施工队伍为便捷方便，不开展土建工程支设，仅开展简易挡住后用混合砂浆封堵孔眼，加上硬聚乙烯管表面较为光洁，与混凝土粘接并不是很坚固，因而很容易导致比较严重的混凝土楼板渗漏状况，危害居民一切正常应用。恰当的作法是:事先加防水套管，管道施工完毕应相互配合土建工程开展支设，并应选用C20豆石混凝土分二次混凝土浇筑捣密实度。

刚性防水套管适合于管道穿墙处

刚性防水套管适合于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物，对于震设防要求的地区，如采用刚性防水套管，应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置刚性联接，预埋刚性防水套管批发，A型适合于钢管。地下室出外墙处防水套管除采用软性物封堵外，在防水套管预制加工时，应在套管一端端口采用钢板焊接封堵，待防水套管管道安装时再开启。防水套管型号的加工制作过程说明防水套管是安装于墙体内部的管件，对墙内墙外以及墙体与管件之间有着防水防漏的特点。

刚性防水套管安装说明：1.柔性填料材料：沥清、麻丝、聚板、聚泡沫塑料板。2.刚性防水套管密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏3.套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时，应局部改用混凝土墙壁，其浇注范围应比翼环直径（D5）大200，而且必须将套管一次浇固于墙内。4.不锈钢刚性防水套管穿管处混凝土墙厚应小于300，预埋刚性防水套管多少钱，否则应使墙壁一边加厚或两边加厚，预埋刚性防水套管，加厚部分的直径至少为D5+200。5.套管的重量以L=300计算如墙厚大于300时，应另行计算。刚性防水套管用途：a型刚性防水套管是根据建筑科学研究院研制设计的标准图集制造的，a型刚性防水套管用于管道穿过受有振动或有严密防水要求的建筑物墙壁的五金配件。常用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

预埋刚性防水套管厂家-预埋刚性防水套管-坤圣管道设备(查看)由巩义市坤圣管道设备贸易有限公司提供。巩义市坤圣管道设备贸易有限公司是管道辅助材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在坤圣管道领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创坤圣管道更加美好的未来。