# 12CR9MOI方管-ASTMA333-6无缝方管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 12CR9MOI方管-ASTMA333-6无缝方管 |
| 公司名称 | 山东海鼎钢管有限公司 |
| 价格 | 7000.00/吨 |
| 规格参数 | 产品规格:高强度方矩管<br>品牌:海鼎钢管<br>服务:定尺加工 送货到厂 |
| 公司地址 | 山东省聊城市经济开发区汇通物流园汇通大厦1608室 |
| 联系电话 | 0635-8881006 15163553322 |

# 产品详情

12CR9MOI方管-ASTMA333-6无缝方管

冲压模具--在冷冲压加工中，将材料（金属或非金属）加工成零件（或半成品）的一种特殊工艺装备，称为冷冲压模具（俗称冷冲模）。冲压--是在室温下，利用安装在压力机上的模具对材料施加压力，使其产生分离或塑性变形，从而获得所需零件的一种压力加工方法。冲压模具是冲压生产必不可少的工艺装备，是技术密集型产品。冲压件的质量、生产效率以及生产成本等，与模具设计和制造有直接关系。模具设计与制造技术水平的高低，是衡量一个产品制造水平高低的重要标志之一，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。

山东海鼎钢管有限公年销售国内各大厂家生产的X42管线管、X56管线管、X60管线管、L290管线管、L360管线管、L415管线管、L245NB管线管、L360NB管线管、L245无缝钢管、L360无缝钢管等管线管产品。主要材质有：A25/L175、A25P/L175P、A/L210、B/L245、X42/L290、X46/L320、X52/L360、X56/L390、X60/L415、X65/L450、X70/L485等，产品执行标准主要为：API 5L，API 5CT。广泛用于：石油、天然气、工业企业输送气、输送水、输送油、油田等领域。
公司同时常年销售成都钢铁集团、冶钢集团、包头钢厂、宝钢集团、 鞍钢集团、天津大无缝、西宁特钢厂、天津钢厂、衡阳钢厂等各大钢厂生产的各种合金管、高压锅炉管、低中压锅炉管、流体管、石油裂化管、高压化肥管、石油套管等无缝钢管产品。主要材质：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38Cr等。执行标准：结构管(GB/T8162-2008)、流体管(GB/T8163-2008)、中低压锅炉管(GB/T3087-2008)、高压锅炉管(GB/T5310-2008)、石油裂化管(GB/T9948-2006)、液压支柱管(GB/T17396-1998)、化肥专用管(GB/T6479-2000)、钻探用钢管(GB/T9808-2008)、船舶用管(GB/T5312-1999)、合金管(GB/T8162-2008)、高压合金管(GB/T5310-2008)等。 公司已成为国内较大规模的管线管的销售基地，先后与全国各大电厂，锅炉厂，石油，化工，机械等企业相继建立了稳定的供货关系，公司遵循诚信经营，货真价实，优质服务的宗旨，赢得了用户，拓展了市场，建立了广泛的销售网络，以质量求信誉，以信誉求发展，以雄厚的实力、优质的产品、低廉的价格深得新老用户的信赖；欢迎来

电垂询或亲临指导。

* 批零兼营，一支起售。 * 顾客可以随意挑选所需的长度或其他要求。 *
代订、代购各类钢厂合同或特殊规格。 * 调剂本库暂缺的规格，省去您奔波采购的辛劳。 *
代办运输，量大可直发您的地点。 * 节假日不休息，随到随提。 *
所售无缝钢管钢管，公司负责质量跟踪，为您排除 后顾之忧……

给定信号由PLC程序设置，它包含了上升斜波函数及下降斜波函数，运算后的数字量经D/A模块输出到给定电位器，调节电位器能调节PI调节的给定信号的大小。反馈信号取自高精密电阻分压器的低压臂并经电量隔离电路输入到PI调节器的反馈端。PI调节器由TL494[6]内部放大器和外接电阻电容组成，具体原理电路如图3所示。WM及其驱动电路PWM及其驱动电路的电原理图如图3所示。PWM信号由TL494调制，TL494内部的另一放大器外接电流信号作为过流保护用。

12CR9MOI方管-ASTMA333-6无缝方管

把耐火球或其它蓄热体增加到允许的范围，可提高风温10℃以上。2采用强化辐射传热的蓄热体覆层材料高辐射涂料覆层于高炉热风炉格子砖后，使格子砖的力学性能提高。涂料覆层改变了格子砖的热工性能，能增加热风炉格子砖在燃烧期的吸热量和送风期的放热量，能够提高热风炉格子砖的蓄热能力。在大修或换球机会可考虑采用强化辐射传热的蓄热体覆层材料，包括新砌筑的拱顶，大墙及上部耐火球或格子砖，可提高1020℃。