

常州料位开关音叉式料位计生产厂家-常州科汇自动化控制设备-徐州料位开关-徐州料位计-张家港料位开关

产品名称	常州料位开关音叉式料位计生产厂家-常州科汇自动化控制设备-徐州料位开关-徐州料位计-张家港料位开关
公司名称	常州科汇自动化控制设备科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	常州荆川东路23号荣亨逸都19栋丙单元1402
联系电话	0510-81008236 13771168802

产品详情

产品简介： KH 系列 音叉式料位开关KH-YC

KH系列 它的工作原理是通过安装在音叉基座上的一对压电晶体使音叉在一定共振频率下振动。当音叉与被测介质相接触时。音叉的振幅和频率将发生突变，智能电路对此进行检测并将这种变化转换为一个开关信号。

产品特点：

标准抛光电极

通过高频激励，实现优异的抗噪声干扰能力

开关的工作与介质的导电率、介电常数、粘度、压力及温度无关。

不同探头长度可适应各种密度的介质。

应用范围：

KH系列 短音叉式应用 适用于对密度较大的固体、复杂的液体介质(如带有轻度至中度涂层，易起泡液体/浆体，腐蚀性、高粘度液体、污水等)的液位测量。也可应用于检测自由流动的中等密度的固体粉末或颗粒。长音叉式应用 适用于密度较小的粉体料位测量，能广泛应用于环保除尘，电厂粉煤灰等密度很小的物位测量。

技术参数电源

电源：DC12V~24V

功率消耗：1W 振动频率：200Hz

输出：NPN型、晶体管输出、最大30V、100mA（过压和过流有可能烧坏）

防护：IP68 最大压力：1MPa

材质：316不锈钢

密度：液体 0.8g/m³ 粉料 0.2g/m³

液体粘度：最高1000m²/s

检测时间：输出动作（停振）：0.5 s

输出关闭（起振）：3 s

工作温度：-10 ~+85

保存温度：-25 ~+125

连接方式：1"、1+1/2"

查询网址：<http://www.wxkh.cn>

联系人：吴华静13771168802

联系单位：常州科汇自动化控制设备科技有限公司