

常州料位开关单棒振动式料位计生产厂家-常州科汇自动化控制设备-常州料位控制器-常州液位开关-常州液

产品名称	常州料位开关单棒振动式料位计生产厂家-常州科汇自动化控制设备-常州料位控制器-常州液位开关-常州液
公司名称	常州科汇自动化控制设备科技有限公司
价格	100.00/支
规格参数	
公司地址	常州荆川东路23号荣亨逸都19栋丙单元1402
联系电话	0510-81008236 13771168802

产品详情

型号说明：KH系列 单棒振动式料位开关KH-DB

工作原理：

音叉式料位开关已经广泛用于工业现场,比音叉料位开关更适合于工业现场的料位控制方法是采用单棒振动式料位开关,它不怕挂料不怕冲击,没有夹料问题,而且灵敏度更高。它的圆柱形单根探测杆结构决定了它对工业现场更广泛的适应性。它还是运用音叉的“共振”原理,在压电元件的驱动下产生振动,只有探杆周围全部被物料包围时,振动幅度才急剧减少,从而产生开关动作。

产品特点：

当物体与感应棒相接触并有阻尼时,提供延迟输出。

高低故障保险模式。

灵敏度可调,能够检测极低密度粉料。

易使用,坚固耐用。

技术参数:

电源	AC220V ± 10%
功率	2.5W
振动频率	300Hz
继电器触点	常开常闭结点 (AC250V/DC30V , 5A)
电气连接	M20*1.5
电缆材质	外壳--压铸铝
振动杆	316不锈钢
外壳防护	IP65
最大压力	2MPa
松密度	最小0.5克/立方厘米
灵敏度	高灵敏度用于细粉末 (松密度0.2~0.5克/立方厘米)
检测延迟时间	停振0.5~8秒可调 起振3秒
工作温度	振动杆-20 ~+120 (特殊150) 电子部分-10 ~+85
连接螺纹	1+1/2"NPT

查询网址：<http://www.wxkh.cn>

联系人：吴华静13771168802

联系单位：常州科汇自动化控制设备科技有限公司