

伸缩缝防尘胶条更换安装 汕头伸缩缝止水带拆除更换 施工队

产品名称	伸缩缝防尘胶条更换安装 汕头伸缩缝止水带拆除更换 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	60.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

II、上下两层镀锌铁皮由工人现场手工制作，没有统一的尺寸检查，其制造很不也很难控制。下层镀锌铁皮与其下水泥砼面之间及上层镀锌铁皮之间难以安置妥帖，每两层之间留下孔隙，荷载经过时镀锌铁皮发生起伏变形，从而造成镀锌铁皮的。

例：水泥（早强）：砂：碎石(二级配)：水：减水剂=495：607：1117：178：8.91=1：1.23：2.26：.0.36：0.018.按此配比在20 左右的气温条件24小时可达到C35，4天即可开放交通。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入。4、可以在每气温时安装为了方便安装橡胶条，安装时型钢间隙的确定既与安装时温度有关，同时又需与桥梁实际伸缩量和设计伸缩量的实际差值有关。近日，太仓公路处开展桥梁伸缩缝专项整治行动，对辖区内桥梁损坏及老化的伸缩缝橡胶止水带进行了统一更换，有效了桥梁的使用寿命。

必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入即可。当伸缩缝的接头采用对接的时，由于长时间的磨损，环氧树脂砂浆的剥落、填缝材料的硬化，这都是造成伸缩缝破损的具体原因。所以，必须对缩缝中的各种垃圾进行及时地处理。

部分大跨径、弯桥等桥梁由于本身桥梁的伸缩缝的结构固定与桥梁结合不当造成的。操作人员安装的不到位，由于伸缩装置安装中与桥面板胸墙的垂直错位，从而进一步增大了形势车辆的车轮对伸缩缝的冲击力。二、桥梁伸缩缝种类1、钢板式伸缩缝：该伸缩缝能够直接对车轮荷载进行承受，其构造比较的复杂，种类也比较多，因此主要在伸缩量为50毫米左右的公路以及桥梁中使用。

NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶胶料适用范围1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝

装置适用于温度为-25 - +60地区2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40 - +60地区公路桥梁伸缩缝堵漏用橡胶条桥梁伸缩缝封水胶条道路桥梁伸缩缝均有供应，欢迎各施工单位前来。