

7501高真空硅脂

产品名称	7501高真空硅脂
公司名称	上海一坤化工有限公司
价格	.00/桶
规格参数	长城:外观：白色半透明光滑油膏 7501:1/4锥入度：52 中国石化:蒸发度：0.86
公司地址	上海市浦东新区东川公路7689号
联系电话	86-02161843353 13818646058

产品详情

7501高真空硅脂

长城牌7501高真空硅脂是以无机稠化剂稠化合成油，并加入多种添加剂和结构改善剂精制而成。性能特点 良好的高低温性，保证高低温下的润滑与密封性 良好的耐水密封性，适宜潮湿环境下的润滑与密封 良好的抗溶剂性，保证在有溶剂的环境下的润滑与密封 良好的介电性，保证电器使用的安全性 优良的抗腐蚀性，保证不对金属部件产生腐蚀 优良的材料适应性，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有优良的适应性技术规格产品符合以下规格： Q/SH PRD129—2008应用范围 适用于 6.65×10^{-4} pa真空系统中的玻璃活塞及磨口接头的润滑与密封 适用于有溴、水和其它一些化学介质存在条件下的润滑与密封 适用于电绝缘与密封 适用温度范围：-40 ~ 200 典型数据

技术认证 河南平高电气有限公司配套材料技术认可国外性能相当的产品在润滑与密封性能方面与下述国外品牌的产品性能相当：

应用实例 国内多家测井公司在深井测井仪马填充本产品作为防护密封脂，可耐200 高温和1400个大气压力，测井深度高达到7000米 国内某低压开关生产企业，在中压开关柜的真空开关的密封接头上使用本产品来达到真空效果，该单位从2000年来，一直使用我公司的7501高真空硅脂，反映效果较好
注意事项 应贮存于清洁、干燥及避光处 使用前，应将玻璃活塞及接头以溶剂清洗干净并风干后再加注本产品 启用后，应及时将盒盖严，以免混入杂质，影响使用效果
包装 50g、1kg塑料盒或根据客户需求进行包装

分享到：

