

# 苏州装修腻子常规项目检测 粘结强度 VOC检测

产品名称	苏州装修腻子常规项目检测 粘结强度 VOC检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

刮腻子是装修墙面的一个道重要的工序，而刮腻子一般来说能够刮2~3遍，刮第1遍腻子的时候，要不要打开窗户通风透气？

### 一、第1遍刮腻子可以开窗吗

- 1、刮完第1遍腻子之后，需要根据天气的情况选择到底要不要开窗。接下来要刮第2遍，但是这一遍要完全干透，如果天气晴朗，湿度也适当，可以打开窗户通风透气，能够使得干透的速度更加快，缩短施工工期。
- 2、但是如果外面正在下雨或者遇到了梅雨天，就不要打开窗户通风透气。因为湿度比较大，一旦开窗，墙面上容易进水，发生发霉、变质的问题，会导致墙面受损，出现空鼓或开裂的现象，所以要关闭门窗。让它自然阴干，等到完全干透了，才能够进行第2遍的施工。
- 3、总之每一遍都要等到完全干透了之后，才能够刷下一遍，要不然会影响到刮腻子的成效。

### 二、如何判断腻子粉已经干了

- 1、直接用手摸。干透的腻子粉末上去会起粉尘，如果没有干透，表面有一些水分，摸起来有湿润的感觉。
- 2、用眼睛去看。看一下颜色有没有发生变化，如果干透了，一般来说呈现的是白色。但是如果没有干透，颜色比较深，甚至有发黄、发黑的现象。
- 3、通过声音去判别。摸上去没有潮湿的感觉，但是摸起来发出的是沙沙的声音，说明已经干透了。
- 4、也可以根据常规的干透时间来判断，腻子层全部干透需要一定的时间，一般来说要有3~6天。夏季天

气温度比较高，大概3天就能够干透，冬季温度低，可能需要一个星期。