

大型箱体式柴油发电机300KW厂家报价

产品名称	大型箱体式柴油发电机300KW厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 功率:300KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

大型箱体式柴油发电机300KW厂家报价 大泽动力自上市以来，便深得很多客户的支持。大泽静音发电机有耗油低、排放低、噪音小、结构紧凑等特点；高度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，废气排放少，运行费用低，外观小巧；发电机组性能可靠、马力强劲、绿色环保、使用寿命长、维修保养方便、人性化的安全设计深得客户的青睐。

静音发电机特点：

- 1.水冷系统：双水冷，模块化设计安装灵活。
- 2.结构经凑，重量轻，静音（1米46分贝）。
- 3.采用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显着噪音、无刷结构。

TO320000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：300KVA

备用功率：320KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)： ± 0.5

电压波动：(%)： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 3

稳态频率调整%： ± 2

发动机技术参数：

动力型号：TO32000ET

气缸排列方式：直列排列 四冲程 干式缸套

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：300KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2900/3100

发电机 静音型箱体内部布置有高性能耐老化阻燃型隔音材料和吸音材料；同时箱体设计更趋人性化，箱体两侧均设有侧门，在内设检修灯等方便用户操作和检修设施；控制系统屏和输出接驳方式,燃油箱,静音器等有许多独到的设计之处，倍受用户青睐。动力/发电机组的性能特点：

- 1) 核心动力采用动力新一代单缸四冲程发动机，低油耗、低噪音、低排放、高功率，性能稳定，运行维护成本低；
- 2) 匹配国际发电机，确保机组运行高效耐久；
- 3) 搭载发电机机油保护系统，机油液位低时发电机自动停机；
- 4) 所有部件均采用高品质，长寿命产品，质量优良，经久耐用；
- 5) 全新设计外观专利产品，2个AC交流欧式插头和电压表；
- 6) 坚固安全的框架型防震设计，满足恶劣环境需求；
- 7) 发动机功率强劲，比同类产品机组功率增大10%-15%；

8) 高效能OHV四冲程发动机比对同级耗油减少30%。

静音发电机组优点：密封性好，全封闭箱体，2mm钢板制作而成，防雨、防雪、防尘，能在恶劣的环境下工作，外形美观，结构合理。防音效果好，箱体内采用高频、中频、低频PUR型阻燃吸音棉，有效降低机组各处传出的不同噪音。静音器采用阻性静音器，降低机组排烟口噪音。起吊方便，机组为了方便运输，在箱体设置4个起吊装置。当您在购买静音发电机的时候静音发电机组性能指标也是需要注意的1:

(1)静音发电机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均符合规定程序批准的厂品图样 (2)机组的焊接应牢固，焊缝应均匀，无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷，焊渣焊药应清除干净；漆膜应均匀，无明显裂缝和脱落；镀层应光滑，无漏镀斑点、锈蚀等现象；机组紧固件应不松动。

(3)静音发电机组的电气安装应符合电路图，机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。