

烟雾探测空气采样管专用毛细组件

产品名称	烟雾探测空气采样管专用毛细组件
公司名称	禹城市晟元塑业有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:晟元 型号:DE25 产地:德州
公司地址	禹城市解放路南首
联系电话	0534-2120968 18888230997

产品详情

烟雾探测空气采样管专用毛细组件

晟元塑业生产的ABS空气采样管，采用台湾奇美V0级阻燃ABS树脂生产，安全可靠，产品通过国家建筑材料测试中心测试通过。

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：1、HB：UL94标准中的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

- 2、V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
- 3、V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
- 4、V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。

- 阻燃ABS空气采样管使用应注意以下事项：1、采样管选用外径25mm，内径20~21mm的阻燃ABS管材，
- 2、采样管转弯处不可使用直角90度弯头，应使用90度大弯或2只45度弯头组合的90度弯头。
 - 3、采样软管采用外径8mm，采样软管使用的长度不要超6m。
 - 4、采样管路应每隔1.5米作固定。
 - 5、采样管应有专有的气流指向标识，采样孔应有明确的采样孔标识。
 - 6、采样管的粘接需用专用的粘接剂，使用量不宜过大或过小以免引起采样管的堵塞或松脱。