

# 消防应急EPS电源10KW 参数

产品名称	消防应急EPS电源10KW 参数
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	120.00/台
规格参数	品牌:齐全 电源类型:单进单出 负载功率:10KW
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 消防应急EPS电源10KW 参数EPS应急电源的系统规划

消防应急EPS电源10KW 参数消防应急EPS电源10KW 参数由EPS消防应急电源工作照明灯，所组成的消防工作照明功能系统，为灭火以及救援人员而设置，一般设置在发电配电房、消防泵房、消防控制中心、通讯中心等此类的重要场所，其应急工作时间不应低于90min，并满足正常工作照度要求。

2、由消防应急疏散照明灯所组成的，消防疏散功能系统，是为了在人员疏散时，提供必须的照度而设置，一般设置于公共走道、竖向楼梯间，其应急工作时间不低于90min，照度不低于0.5Lx。

3、消防应急EPS电源10KW 参数由低位消防应急疏散照明和疏散指示，及其他标志形式组成的应急疏散标识功能系统，在紧急情况下为人员的疏散，提供了明确的引导方向及途径，一般安装于商场、影院等人员密集的大型公共场所的公共走道，以及竖向楼梯中，通常位于地面或距地面1m以下，这种应急照明其应急工作时间不能低于90min，

标志灯主标界面表面亮度不能低于15cd/m<sup>2</sup>。

### EPS应急电源 10kw-1kw 单相 三相混合照明 智能疏散控制电源

消防应急EPS电源10KW 参数产品用途:EPS应急电源是一种安装在建筑物内的备用电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其他重要负载提供路应急供电。随着建筑消防水平的提高，特别是高层建筑的增加，集中供电型应急电源已成为建筑物的消防设施。

2、安装方式：落地式、壁挂式。

3、备用时间：90分钟，型(可按设计要求配置备用时间)。

单相规格范围：0.5KVA—10KVA

单相输出（220V，交流）

壁挂式：DW-D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA

落地式：DW-

D—0.5KVA、1KVA、1.5KVA、2KVA、3KVA、4KVA、5KVA、6KVA、7KVA、8KVA、9KVA、10KVA.

注：标准GB17945-2010标准规定为备用时间90分钟。

三相（动力型）EPS应急电源，主要为一级负荷的消防设备提供可变频的三相应急电源系统，该产品方便解决电动机的应急供电及其启动过程中对电网的冲击，可应用于智能建筑内各种消防泵、喷淋泵、生活泵、排烟风机、正压风机等设备的应急供电，以及冶金、纺织、石化、矿山等应急供

规格范围：2.2KVA ~ 200KVA

具体规格有：2.2、3.7、5.5、7.5、11、15、18.5、22、25、30、37、45、55、75、93、100、110、132、160、180KVA、200等。

注：如需更大功率配置，可来电详细咨询