

柔性接管器

产品名称	柔性接管器
公司名称	上海京乘阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄3幢138室-5
联系电话	86-02157580521 15800896858

产品详情

柔性接管器（又称快速接头、快接），本产品体积小、单重轻、结构简单、密封性好，安装操作方便等特点，是理想的快速连接管道产品。柔性接管器特点：如果在新铺设管道工程中使用本产品，可在人力、物力和财力上获得最佳综合经济效果。本产品密封材料选用上，根据管道内输送介质的不同，选用不同材质的密封材料。本产品不存在传统施工方法（如：电，火焊）受热和动火可能引起的火灾、等隐患和危险，因此可放心地在这种现场上使用。安装一个连接器通常只需要5分钟左右，特别是在比较狭小的空间作业时，其优势更为明显。就操作上一般只需1-2人即可。本产品具有较好的重复使用性，因此在临时管道施工更受欢迎。本产品使用上不受管道材质不同的影响，管径差异和轴线偏角在规定范围内时也都可以有效使用。安装操作时不需辅助设备。只需用普通扳手，六角扳手，套筒即可完成施工操作。柔性接管器适用范围：适用于无缝钢管、螺旋管、铸管、球墨铸铁管、钢管、PVC管、塑料管、玻璃钢管等。柔性接管器用途：用于主管道连接。柔性接管器主要材料：球墨铸铁、铸铁、天然橡胶、螺栓。产品说明：在安装或维修时快速联接两管道。主要材料：球墨铸铁、天然橡胶、普通铸铁。适用管道：国际球墨管、铸铁管、PVC管等。工作压力： 1.6Mp