

# 南昌三相600V变380V出口加拿大变压器

产品名称	南昌三相600V变380V出口加拿大变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	1680.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

600V变380V变电器出入口，三相600V变380V变电器，南昌市600V变380V出入口澳大利亚变压器厂家

新产品的各种各样键入、导出规定，联接等级，调整抽头多与少及部位（一般为 $\pm 0.05$ ），绕阻容积分派，次级绕组配置，是不是规定带外包装等，可以根据客户的标准进行设计和生产制造；有防火安全、防水、平稳，节省电磁能及维护保养便捷等特点。

输入电压不得超过额定电流的主要原因变电器中主磁通和激磁电流之间的关系称之为铁芯的磁化曲线,它是一条具备饱和状态特征的离散系统曲线图.当主磁通低于额定电流时相对应的主磁通时,磁化曲线类似为线型;超出此值后,主磁通就渐渐趋于饱和状态.这时,假如再增加磁通量,即提升 $U_1$ ,则电流量便会大幅度提升,那样变电器便会因温度过高而立刻损坏.因而,使用变电器时,应该注意变压器额定电流和电源电流要一致.变压器绕阻由原边线圈和副边绕阻构成.原边绕阻接输入电压,副边绕阻接负荷.原边绕阻只有一个,副边绕阻为一个或几个.原副边绕阻套服在同一铁心柱上.套在这两个铁心柱里的原边绕阻或副边绕组应分别彼此串连或并接.适用范围 1、可用平均海拔：5000m。 2、工作温度：-15 ~ 45 。 3、空气湿度：90%。 4、组装场地不得有严重危害变压器绝缘抗压强度气体，蒸气，化学性能堆积，污渍，导电性浮尘及无任何易燃易爆可燃性易浸蚀物质。 5、凡不同时符合适用范围的，应当与大家共同商定。 6、可以根据客户的标准进行精心的设计和生产制造。