

寿力SULLUBE压缩机润滑油2550022-669

产品名称	寿力SULLUBE压缩机润滑油2550022-669
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	1500.00/件
规格参数	寿力:2550022-669 32号:87250022-669 空压机润滑油:250022-669
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

产品详情

2550022-669sullube压缩机冷却剂 寿力螺杆式空气压缩机专用油

需要复杂的油处理设备，要求分离效果很好的油分离器及油冷却器等设备，噪声较大，一般都在85分贝以上，需要隔声措施。

离心式与活塞式相比，有转速高，气量大，机械磨损小，易损件少，维护简单，连续工作时间长，振动小，运行平稳，对基础要求低。

在大气量时，单位功率机组的质量轻、体积小，占地面积少，气量可在30%~的范围内无级调节，易于多级压缩和节流，可以满足某些化工流程的要求。

易于实现自动化，对于大型机，可以采用经济性较高的工业汽轮机直接拖动，这对有废热蒸汽的企业有经济的优势。缺点是：噪声频率较高，冷却水消耗大，操作不当时会产生喘振。

四、三种常见压缩制冷机性能特点比较

在制冷系统中，因为往复式制冷压缩机与螺杆式制冷压缩机在工作原理上的不同，所以影响他们的压力损失与泄漏损失的原因也是不同的。

对于往复式制冷压缩机来说，影响它的压力损失与泄漏损失的主要原因是气阀的质量与气阀关闭时的密封性。

这是因为吸气阀开启时要克服弹簧阻力（压缩弹簧）以及气体流过气阀时，由于通过截面较小，流动速

度较高，故产生一定的流动阻力，因此，往复式制冷压缩机在吸气过程中气缸内气体的压力恒低于吸气管中的气体压力；

同理，往复式制冷压缩机在排气过程中气缸内气体的压力恒高于吸气管中的气体压力。如果气阀的通道截面越小，则阻力损失就越大。如果阀片的重量大，气阀的弹簧力也大，则阻力损失也增大，这样压力系数就降低。