


# 单门双向 RS485联网型 门禁控制器

产品名称	单门双向 RS485联网型 门禁控制器
公司名称	深圳视沃电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华民治大道(民康路口)民泰大厦9楼908室
联系电话	0755-29481228

## 产品详情

名称：[单门双向 RS485联网型 门禁控制器](#) 型号：SW102



SW102单门双向门禁控制器是一种基于 RS485联网的IC卡、ID卡门禁控制器，可控制一个门的双向进出，采用世界著名的美国NXP公司（原欧洲PHILIP）的32位 ARM7处理器为主控芯片，内部运行RTOS实时操作系统和FAMS2存储管理系统，按照工业级技术要求设计的高性能门禁控制器。

门禁控制器不但拥有常用的门禁功能，例如：脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、灵活的权限设置、远程开门、多用户管理、批量和少量快速设置、方便查询、报表统计格式修改和打印输出到Excel文件、卡+密码、门长时间未关闭报警、非法卡刷卡报警、管理卡开门、非法闯入报警、定时开门、电子地图等功能。一、产品特点 通讯方式：RS485联网，联网距离1200米 CPU采用32位机ARM7芯片，工业级设计，三重防雷、防静电、可抵抗强干扰，高可靠性。内设看门狗，防死机。快速的响应速度，在已存储2.5万张卡的基础上判断有无开门权限及做出开门响应时间小于0.1S。强大的数据处理能力，可存储2.5万持卡人信息，脱机存储10万条历史记录。

开放式设计，兼容性强，可以和市场上各种品牌的读卡器和门锁配套使用。可为集成商、工程商提供OEM和个性化定制。二、产品功能 支持刷卡开门、卡+密码、密码开门、门常开、门常闭、管理卡开门、首卡启动、多卡开门、按钮开门、远程开门等多种方式。可支持各种Wiegand 26i读卡器，Wiegand

接口提供声、光响应输出。支持多种告警，并可分别设置是否启用：消防联动，门开超时，非法闯入，断电告警等。事件记录和告警记录实时主动上传。支持防潜返，区域反潜回支持双门互锁或多门互锁

配套软件：简体中文门禁管理软件，还可赠送正常班和多班次倒班考勤管理软件

配套软件可支持的数据库：Access 和 SQL 三、基本参数 管理门数：1扇读卡器接口：2个

出门按钮：1个电锁控制：1个开门时间：0.1 - 25.5秒门磁的输入：1路辅助输入：1路

报警输出：1个报警响应时间：0.1 - 25.5秒消防输入：1个电池保护数据掉电保持时间：超过10

年。机箱外形铁箱尺寸：278 mm × 266 mm × 76 mm 颜色：黑色磨砂重量：约3000克纸箱尺寸：320 \* 280 \* 110 mm 主板外形尺寸：170mm × 115mm × 1.6mm 颜色：绿色重量：约280克工作环境

温度：<60 湿度：10% ~ 95% R.H 额定电压：DC12V 额定电流：<0.2A 额定功率：5W

九年来，SW视沃一致秉承和坚持专业化经营理念，我们一直朴素而执着地认为，“与其什么都做，不如把门禁做好！”，将全部的资金、技术和人才优势集中在门禁控制器、门禁管理软件、门禁读卡器等门禁系统关键组件上，并确保各个组件的稳定性、安全性、便捷性和先进性。SW系列门禁在保持功能越来越强大的同时，我们致力于通过我们的技术领先和从客户角度出发的设计思想，更大程度地降低工程商的在配置、销售、安装、使用、维护和培训上的成本，使得操作更加便捷化和人性化。我们在该领域的9年的成熟经验和数万个系统在世界各地稳定地运行是您的信心保证。

单门门禁控制单元示意图

