

油田级CMS,石油级CMS,钻井CMS,泥浆CMS

产品名称	油田级CMS,石油级CMS,钻井CMS,泥浆CMS
公司名称	荆州美吧生物科技有限公司
价格	7000.00/吨
规格参数	
公司地址	荆州开发区
联系电话	18986700000 18986700000

产品详情

CMS3原油级（羧甲基淀粉钠）

MB—CMS3原油级

融解方式

依据需要浓度值，按比例分配把水添加本产品中充足拌和可溶解。或首先用少许酒精浸湿后，再自来水融解效果明显。融解特性溶于水以及部分有机溶剂，凉水融解速度更快、胶体溶液全透明、乳状液保护胶体的性质。

石化工业级CMS表明

CMS在油气井工作环节中做为沙浆增稠剂、保湿剂，具有减少失水量,增强压井液中黏土颗粒聚结器可靠性的功效。CMS对污泥的可塑性黏度危害小，对驱动力、切力影响较大，有益于带上钻屑，尤其是在钻盐膏层时，可让压井液平稳，减少流动量，避免井筒坍塌。尤其适用矿化度高，PH值强的盐土井。

CMS用以原油、天然气勘探、开井等项目做为沙浆增稠剂、保湿剂，每口油气井的使用量为井上2.3t，深水井5.6t；

含CMS的沙浆可以使井筒产生薄而坚，透水性低泥渣，使失水量减少。

在沙浆里加入CMS后，可以使钻探机获得低初切力，使沙浆便于释放裹在里面汽体，并且把碎物迅速弃于泥潭中。

钻井液和其他飘浮分散体一样，具有一定的存有期，添加CMS后可以使它平稳而增加存有期。

带有CMS的沙浆，非常少受黄曲霉菌危害，因而，无需保持非常高的PH值，也无需应用添加剂。

含CMS作钻井液洗井液改性剂，能抗各种各样可溶性盐类环境污染。

含CMC的沙浆，可靠性优良，即便温度是150 之上依然能减少缺水。

低粘度、高取代度的CMS适用相对密度比较小的沙浆，高粘度高取代度的CMS适用密度高的沙浆。采用CMS应依据沙浆类型及地域、孔深等各个标准来确定。CMS原油级耐高温到120度，耐低温做到150度。