

# HAB11005寿力离心机润滑油ISO-VG46

产品名称	HAB11005寿力离心机润滑油ISO-VG46
公司名称	武汉升登机电设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	IHI寿力:HA811015 离心机专用油:ISO-VG46 苏州寿力:HA811016
公司地址	武汉市江汉区前三眼桥路香港路318号
联系电话	027-85881660 13618611011

## 产品详情

HAB11005寿力离心机润滑油ISO-VG46 HA811016 HA811018

压缩机主电源为AC(380V/50Hz)三相，冷冻干燥机为AC ( 220V/50HZ ) 请确认电源。

电压降不能超过额定电压的5%，各相电压差在3%以内。

压缩机电源必须使用配有隔离开关，以防止短路产生缺相运行。

检查次回路保险丝，根据压缩机的功率大小选择适当的无熔丝保险开关。

压缩机好单独使用一套电力系统，避免与其他不同电力消耗系统并联使用，特别当压缩机的功率较大时可能会因过大的电压降或三相电流不平衡而形成压缩机过载使保护装置动作跳机。

必须接地线防止漏电造成危险，切不可接在空气输送管或冷却水管上。

## 四、管路安装的要求

机组供气口已带有螺纹接管，可与您的供气管路连接，安装尺寸请参见出厂说明书。

为了避免检修时影响全站或其他机组的运行，也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流,在机组与储气罐之间必须装截止阀门。

为了避免过滤器保养时影响用气，各过滤器管路上应设有备用管路，

支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至压缩机组中。

管路尽量缩短且直线，减少弯头及各类阀门以减少压力损失。