

注塑级 PC 台湾奇美PC-115 低粘度 透明 照明灯具 汽车配件 电器

产品名称	注塑级 PC 台湾奇美PC-115 低粘度 透明 照明灯具 汽车配件 电器
公司名称	宁波市创一新材料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:PC 型号:115 产地:台湾奇美
公司地址	浙江省宁波市鄞州区樟树街708号015幢（4-10）
联系电话	18551152573

产品详情

商品属性

产地台湾奇美

品名PC

是否进口否

厂家(产地)台湾奇美

货号PC-115

牌号PC-115

加工级别注塑级

特性级别透明级

用途级别通用级

销售方式品牌经销

类型标准料

商品描述

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 流动速率 300 , 1.2kgD123815g/10min 吸水率 24hr, 23 D5700.20% 物理性能 曲折率 D5421.585 成型收缩率-Parallel D9550.5 ~ 0.7%-across D9550.5 ~ 0.7% 比重 23/23 D7921.20 机械性能 延伸率 降伏点 23 D6386kg/cm² 破裂点 23 D63810kg/cm² 弯曲强度 23 D790920kg/cm² 弯曲模数 23 D79024000kg/cm² Izod 缺口冲击强度 -1/4"D25614.3kg.cm/cm -1/8"D25687kg.cm/cm 洛氏硬度 D785M-77M scale 压缩强度 D695780kg/cm² 降伏引张强度 23 D638630kg/cm² 电气性能 耐电弧性 D495110sec 体积电阻率 D2573 × 10¹⁶ .cm 介电常数 -60Hz D1502.95-106 D1502.9 绝缘破坏强度 1.6mm D14930KV/mm 介电损失 -60Hz D1500.0004-106 D1500.009 热性能 线膨胀系数 40-100 D6966 ~ 8 × 10⁵cm/cm/ 热变形温度 退火 4.6kg/cm² D648136 未退火, 120 18.6kg/cm² D648125 维卡软化点 1kg, 50 /hr D1525153 燃烧性 UL-94V-21/16" 热传导率 C1770.2W/m 其它性能 全光穿透率 3mm厚 D100389% 浊度 3.2mm厚 D1003<0.8%