

高低温试验箱 易腾 高低温试验箱供应商

产品名称	高低温试验箱 易腾 高低温试验箱供应商
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

产品详情

高低温试验箱的稳定性，就要讲到高低温试验箱的制冷系统。高低温试验箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A，高低温试验箱供货商，在- -一个大气压下其蒸发温度是-46.5 °C，但空气降低式冷凝器传热温差通常取10 °C左右，也就是说箱内只能制取- 36.5°C的低温，那么想要获取更低的温度需要怎么办呢?这个时候就可以通过调低压缩机的蒸发压力，高低温试验箱价格，可以将R404A制冷剂的较低蒸发温度降低到-50 °C，所以要得到-50 °C及以下的低温时就采取中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环，这样才能保证高低温试验箱制冷稳定性。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，高低温试验箱，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

合理选择高低温试验箱试验设备。为保证试验正常进行，应该根据试验样品的不同情况，选择合适的试验设备，试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验，其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如，一台21"彩电在做温度储存试验时，选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求，而在通电工作时，高低温试验箱供应商，它就不能满足要求了，应该换一个更大一些的试验箱，因为电视机在工作时要散发热量。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

高低温试验箱特点：

1、高低温试验箱的温控仪采用进口仪表，带PID调节、SSR输出，快速自整定，数字式显示，读数方便。

- 2、箱门与工作室、外壳设有耐高温密封条及压紧装置，有效的保证箱体的密封性和保温性能。
- 3、工作室及试品架为不锈钢材料，外箱体为冷轧板喷塑而成，外形美观。
- 4、有超温保护及控制回路过载保护、短路保护，使用安全可靠。
- 5、制冷系统选用法国“泰康”原装全封闭压缩机，确保高低温试验箱的低温稳定性。

高低温试验箱-易腾-高低温试验箱供应商由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的电工仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。易腾检测带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！