

## LPG-5实验型陶瓷浆料离心造粒干燥机

产品名称	LPG-5实验型陶瓷浆料离心造粒干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

### 产品详情

LPG-5实验型陶瓷浆料离心造粒干燥机

设计依据

浆料名称： 陶瓷浆料

含固量： 40~50%

水分蒸发量： 3~5kg/h

加热方式： 电加热

进风温度： 250 ~ 300

出风温度： 90 ~ 120

产品搜集方式： 直筒+旋风+布袋除尘器

雾化形式： 高速离心造粒

产品回收率： 99%

设备材质： 物料接触316L

设备特性及方式

雾化方式：高速离心雾化。

进料系统：蠕动泵进料。

产品回收：直筒+旋风+布袋三点收料。

设备安装空间：

操作参数及达到的指标

进风温度： 250 ~ 350

出风温度： 100 ~ 150

干燥风量： 100kg/h

干燥热量： 10000kcal/h

干燥塔温度控制系统

干燥塔出风温度控制与产品质量息息相关，相对而言，在同样的情况下，出风温度高含水率低；出风温度低含水率高，所以长期稳定地控制好干燥塔出风温度是本系统的关键，本

系统由温度传感器，温度显示器等组成，当出风温度升高时，通过调节蠕动泵的流量，加大进料量，从而使出风温度降低，达到塔温的相对稳定。