

电加热小型蒸汽发生器全自动

产品名称	电加热小型蒸汽发生器全自动
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:宇益 工作压力:0.7Mpa 属性:免年检
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

电加热蒸汽发生器为食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店，通过水箱加热提供生活热水。洗涤熨烫行业干洗机、烘干机、水洗机、脱水机、熨平机、熨斗、等设备配套使用。食品机械行业豆腐机、蒸箱、罐、包装机、涂料设备、封口机、等设备的配套使用，生物化工行业发酵罐、反应釜、夹层锅、搅拌机、乳化机等设备的配套使用。

电蒸汽发生器主炉胆容水量低于29L，无需审批报验。出厂配置***，产气快，设有低于水位报警停止运行，超压自动停止运行，低于设定压力自动启动运行，采用多重安全设计，***，傻瓜式控制，只需按一下就可以完成自动***、燃烧、循环控制等功能。

用户使用电加热蒸汽锅炉的须知：

- 1、尽量用净化软质水，在接通自来水管前，自来水管内要冲洗排放一次，以免砂石、铁屑等杂物进入水箱，流入水泵内，损坏水泵。

- 2、电源电压要在工作压力200V/380V+5-10%范围内。如误差较大，应加装自动稳压器，否则会引起电器烧坏或蒸汽排量减少。
- 3、压力控制器出厂时已调好0.7Mpa，用户不得自行调高控制压力。
- 4、每天要排污一次，液位控制器、炉胆内部、电热管及水箱内每月要保养一次，以此来*
**锅炉的正常工作和延长使用寿命。
- 5、刚开机时，可能因管道内有空气，而加水困难，碰到此种情况时，在高压漩涡泵的出水接头上装有一只放气螺栓，逆时针旋3-4圈，等有水冒出一些后即可，然后将放气螺栓旋紧。