JIS系列O型圈 G系列O型圈 O -Ring

产品名称	JIS系列O型圈 G系列O型圈 O -Ring
公司名称	金博恩（厦门）橡胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省厦门市集美区后溪镇金辉路72号之一
联系电话	18150885879 18150885879

产品详情

一、O型圈简介

O型圈是一种截面为圆形的橡胶圈，因其截面为O型，故称其为O型圈。O型圈又叫O型密封圈、O型橡胶圈、橡胶O型圈、O型密封件、O型环、O环、O形圈、O形密封件、橡胶O型圈、O型橡胶圈、O型垫圈等；在台资企业和日资企业中叫做O-Ring。静态条件下，
O型密封圈能防止液体和气体介质的泄露；动态条件下，
O型密封圈也能用作轴向往复运动和低速旋转运动的动态密封元件。

二、橡胶材质简介

1/**丁腈橡胶 NBR**

a.丁腈橡胶 NBR 由丙烯睛与丁二烯共聚合而成，一般使用温度范围为-40~120℃。丁睛胶为目前油封及 O 型圈最常用之橡胶之一。

b.用丁腈橡胶 NBR制作的橡胶零件，特别是密封零件（如O型圈、星型圈、ED圈、聚氨脂油封、橡胶平垫片等）被广泛地应用在燃油箱、润滑油箱、石油系液压油、汽油、水、硅润滑脂、硅油、二酯系润滑油、甘醇系液压油等流体介质中。可说是目前用途最广、成本最低的橡胶密封件。

c.丁腈橡胶 NBR优点

・具良好的抗油、抗水、抗溶剂及抗高压油的特性。

・具良好的压缩歪，抗磨及伸长力。

d.丁腈橡胶 NBR缺点

不适合用于极性溶剂之中，例如酮类、臭氧、硝基烃、氯仿等。

三、规格描述

1/一般规格表示为：内径d1×线径d2，比如：O形圈25*2.2，其中25代表O形圈内径为25毫米，2.2代表O形圈的截面直径是2.2毫米；

2/**规格齐全**---我们有3000副模具，包括各国标准与非标，真正意义上做到了规格齐全。

四、O型圈应用领域

O型圈的应用领域极其广泛，主要有：汽摩及配件、化工、电工电气、电子元器件、医药卫生、工业设备及组件、仪器仪表、照明、机械、五金工具、卫浴等

O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。 O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等
环境
依然起到良好密封、减震作用。因此，O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种**密封件**。

五、O型圈-我们的突出优点

1.外观：做工精细，经过特殊水磨处理，无合模线、无毛边；
2.材质：我们全部选择进口胶料，质量绝对值得信赖； 3.价格：我们能做到在进口产品中价格最低。

六、我们的客户群（排名不分先后）：

松下集团天加空调一汽大众青岛四洲清华同方兴达文具集团……