

# 不绣钢截止阀

产品名称	不绣钢截止阀
公司名称	冈野集团有限公司不绣钢部
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北五星工业区
联系电话	0577-67955722 15068448120

## 产品详情

J41W不锈截止阀，法兰不锈截止阀，J41W截止阀，截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式，有升降杆式（阀杆升降，手轮不升降），也有升降旋转杆式（手轮与阀杆一起旋转升降，螺母设在阀体上）。截止阀只适用于全开和全关，不允许作调节和节流。性能范围 型号 公称压力

试验压力 工作温度( ) 适用介质

强度(水)Mpa 密封(水)空气(Mpa) 低压密封(空气)Mpa J41W-16P(R)

1.6 2.4 1.8 0.6 200 NITRIC ACID

硝酸类 J41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 200

ACETIC ACID 醋酸类 J41W-40P(R) 4.0 6.0

4.4 0.6 200 NITRIC ACID

硝酸类 J41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 200

ACETIC ACID 醋酸类 主要零件材料

零件名称 材料Material

Q41W-16P-25P-40R Q41W-16R-25P-40R 阀体、阀盖 铬镍钛钢

Ci Ni Ti 铬镍钼钛钢 Ci Ni Mo Ti Steel 阀板

阀杆 阀杆螺母 铝铁青铜 手轮

灰铸铁、可铸锻铁 主要连接尺寸和外形尺寸 型号 Type 公称通径

DN 尺寸(mm) L D D1 D2 H b-

f Z- d Do J41W-16P(R) 15 130 95 65

45 170 16-2 4-14 120 20 150 105

75 55 190 16-2 4-14 140 25 160 11

5 85 65 205 16-2 4-14 160 32 180

135 100 78 270 18-2 4-18 180 40

200 145 110 85 310 18-3 4-18 200

50 230 160 125 100 358 18-3 4-18 24

0 65 290 180 145 120 373 18-3 4-18

280 80 310 195 160 135 435 20-3

8-18 320 100 350 215 180 155 500

20-3 8-18 360 125 400 245 210 185

614 22-3 8-18 400 150 480 280 240  
 210 674 24-3 8-23 400 200 600 335  
 295 265 818 26-3 12-23 450 250 730  
 405 355 320 969 30-3 12-25 550

主要连接尺寸和外形尺寸 型号

Type 公称通径 DN 尺寸(mm)

L	D	D1	D2	H	b-f	Z-	d	Do	J41W-
25P(R)	15	130	95	65	45	233	16-2	4-14	
	120	20	150	105	75	55	275	16-2	
	4-14	140	25	160	115	85	65	285	
	16-2	4-14	160	32	180	135	100	78	302
	18-2	4-18	180	40	200	145	110	85	
	355	18-3	4-18	200	50	230	160	125	
	100	362	20-3	4-18	240	65	290	180	
	145	120	400	22-3	8-18	280	80	310	
	195	160	135	430	22-3	8-18	320	100	3
	50	230	190	160	465	24-3	8-23	360	12
	5	400	270	220	188	550	28-3	8-25	400
		150	480	300	250	218	700	30-3	8-25
		400	200	600	360	310	278	780	34-3
		12-25	450						
	250	730	425	370	335	900	36-3	12-30	55

0