

不锈美标球阀

产品名称	不锈美标球阀
公司名称	冈野集团有限公司不锈部
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北五星工业区
联系电话	0577-67955722 15068448120

产品详情

美标球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产中；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统中用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。相关参数 型号:Q41F-Lb 规格:DN15-DN300 详细介绍 球阀，美标球阀，法兰球阀 技术规范：球阀类型 DesignandManufacture 结构长度 法兰尺寸 压力-温度 试验-检验 对分式法兰球阀 BS5351 ANSIB16.10 ANSIB16.5 ANSIB16.34 API1598 固定式法兰球阀 API6D API16D 性能规范：公称压力PN(Lb) 强度试验 水密封试验 气密封试验 MPa Lbf/in² MPa Lbf/in² MPa Lbf/in² 150 3.1 450 2.2 315 0.5-0.7 60-100 300 7.8 1125 5.6 815 600 15.3 2225 11.2 1630 球阀主要零件材料：阀体 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M 球 2Cr13 304 316 304L 316L 阀杆 2Cr13 304 316 304L 316L 阀座 聚四氟乙烯 不锈钢/聚四氟乙烯 对位聚苯 垫片 聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨 齿型垫片 阀杆座 聚四氟乙烯 不锈钢/柔性石墨 填料 聚四氟乙烯 增强柔性石墨 填料压盖 WCB 304 316 304L 316L 温度 150 介质 水油品蒸汽醋酸类硝酸类