

不绣钢美标闸阀

产品名称	不绣钢美标闸阀
公司名称	冈野集团有限公司不绣钢部
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北五星工业区
联系电话	0577-67955722 15068448120

产品详情

美标不绣钢闸阀适用于ANSI Class150 ~ 900、PN2.0 ~ 16.0MPa、JIS10 ~ 20K，工作温度-29 ~ 425（碳钢）及-40 ~ 500（不绣钢）的名种管路上，用于截断或接通管路中的介质。

通过选用不同的材质，可适用于水、蒸汽、油品]、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。有手动、伞齿轮传动及电动等。

Z41美标不绣钢闸阀结构特点 产品设计制造符合国外先进标准要求，密封可靠，性能优良。

结构设计紧凑合理，造型美观。 采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置滚动轴承，启闭轻松。

阀体材料品种齐全，填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配，可适用于各种压力、温度及介质工况。 采用国内外多种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。

Z41美标不绣钢闸阀主要零件材质

零件名称	CF8	CF3	CF8M	CF3M
阀体/阀盖	CF8	CF3	CF8M	CF3M
闸板	CF8	CF3	CF8M	CF3M
阀杆	F304	F304L	F316	F316L
填料	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织	PTFE编织
垫片	PTFE+304	PTFE+304L	PTFE+316	PTFE+316L
压盖	CF8	CF3	CF8M	CF3M
填料压环	304	304L	316	316L
螺栓	A193-B8	A193-B8	A193-B8M	A193-B8M
螺母	A194-8M	A194-8M	A194-8M	A194-8M

Z41美标不锈钢闸阀主要连接尺寸

型号	规格	尺寸(mm)								
		DN	L	D	D1	D2	b	z- d	H	D0
Z41W-15 0Lb	1/2"	15	108	89	60.5	35	12	4- 15	155	120
	3/4"	20	117	98	70	43	12	4- 15	160	120
	1"	25	127	108	79.5	51	12	4- 15	200	140
	1 1/4"	32	140	117	89	64	13	4- 15	245	160
	1 1/2"	40	165	127	98.5	73	15	4- 15	285	180
	2"	50	178	152	120.5	92	16	4- 19	315	200
	2 1/2"	65	190	178	139.5	105	18	4- 19	375	220
	3"	80	203	190	152.5		19	4- 19	400	240
						127				
	4"	100	229	229	190.5	157	24	8- 19	460	280
5"	125	254	254	216	186	24	8- 22	540	300	
6"	150	267	279	241.5	216	26	8- 22	620	320	

8"	200	292	343	298.5	270	29	8- 22	800	400
10"	250	330	406	362	324	31	12- 25	850	450
12"	300	356	483	432	381	32	12- 25	1000	500
14"	350	381	533	476	413	35	12- 29	1300	600
16"	400	406	597	540	470	37	16- 29	1400	600
18"	450	432	635	578	533	40	16- 32	1600	650
20"	500	457	698	635	584	43	20- 32	1850	650
24"	600	508	813	749.5	692	48	20- 35	2200	700

Z41美标不锈钢闸阀主要连接尺寸

型号	规格	尺寸(mm)								
		DN	L	D	D1	D2	b	z- d	H	D0
Z41W-30 0Lb	1/2"	15	140	95	66.5	35	15	4- 15	155	120
	3/4"	20	152	117	82.5	43	16	4- 19	160	120
	1"	25	165	124	89	51	18	4- 19	200	140
	1 1/4"	32	178	133	98.5	64	19	4- 19	250	160
	1 1/2"	40	190	156	114.5	73	21	4- 22	290	180
	2"	50	216	165	127	92	22	8- 19	330	220
	2 1/2"	65	241	190	149	105	25	8- 22	385	250
	3"	80	283	210	168.5	127	29	8- 22	410	280
	4"	100	305	254	200	157	32	8- 22	480	300
	5"	125	381	279	235	186	35	8- 22	630	350
	6"	150	403	318	270	216	37	12- 22	690	350
	8"	200	419	381	330	270	41	12- 25	830	450
	10"	250	457	445	387.5	324	48	16- 29	1003	500
	12"	300	502	521	451	381	51	16- 32	1137	600
14"	350	762	584	514.5	413	54	20- 32	1489	750	

	16"	400	838	648	571.5	470	57	20- 35	1581	800
	18"	450	914	711	628.5	533	60	24- 35	2017	850
	20"	500	991	775	686	584	64	24- 35	2228	900
	24"	600	1143	914	813	692	70	24- 41	2650	950
Z41W-60	1/2"	15	165	95	66.5	35	15	4- 15	155	120
0Lb	3/4"	20	190	118	82.5	43	16	4- 19	160	120
	1"	25	216	124	89	51	18	4- 19	200	140
	1 1/4"	32	229	133	98.5	64	21	4- 19	250	160
	1 1/2"	40	241	156	114.5	73	23	4- 22	290	180
	2"	50	292	165	127	92	26	8- 19	350	250
	2 1/2"	65	330	190	149	105	29	8- 22	430	250
	3"	80	356	210	168	127	32	8- 22	470	300
	4"	100	432	273	216	157	38	8- 25	570	350
	5"	125	508	330	266.5	186	45	8- 29	700	400
	6"	150	559	356	292	216	48	12- 29	750	500
	8"	200	660	419	349	270	56	12- 32	830	600
	10"	250	787	508	432	324	64	16- 35	1210	650
	12"	300	838	559	489	381	67	20- 35	1350	700
	14"	350	889	603	527	413	70	20- 38	1600	750
	16"	400	991	686	603	470	77	20- 41	1800	800
	18"	450	1092	743	654	533	83	20- 44	2110	900
	20"	500	1194	813	724	584	89	24- 44	2350	950
	24"	600	1397	940	838	692	102	24- 52	2900	1000