

不绣钢美标截止阀

产品名称	不绣钢美标截止阀
公司名称	冈野集团有限公司不绣钢部
价格	800.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北五星工业区
联系电话	0577-67955722 15068448120

产品详情

J41W不绣钢美标截止阀产品详情 美标截止阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。美标截止阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门，它具有以下优点：

流体阻力小，其阻力系数与同长度的管段相等。结构简单、体积小、重量轻。

紧密可靠，目前闸阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。

操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

维修方便，闸阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

在全开或全闭时，闸体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。

美标截止阀的主要零件材料及性能：壳体 ASTM A216WCB ASTM A351 CF8

闸板 WCB CF8 CF8M Monel 阀杆 F6a F304 F316 Monel F304

闸板密封面 13Cr 13Cr STL 304 STL 316 STL Monel 304 304 STL

阀座密封面 13Cr STL STL 304 STL 316 STL Monel 304 STL STL

壳体 ASTM A351 CF3 ADTM A351 CF8M ASTM A351 CF8 闸板

阀杆 F304L F316 F316L 闸板密封面 304L 304L STL 316 316 STL 316L 316L STL

阀座密封面 304L STL STL 316 STL STL 316L STL STL 压力试验：公称压力 强度试验

水密封试验 气密封试验 MPa Lbf/in² MPa Lbf/in² MPa Lbf/in² 150 3.1 450 2.2

315 0.5~0.7 60~100 300 7.8 1125 5.6 815 600 15.3 2225 11.2 1630 900 23.1

3350 16.8 2440 1500 38.4 5575 28.1 4080 2500 64.6 9367 47.4 6873

标准：设计与制造 结构长度 法兰尺寸 对焊连接尺寸 压力温度等级 试验与检验

API 600 ANSIB16.10 ANSIB16.5a ANSIB16.25 ANSIB16.34 API598

J41W-150Lb美标截止阀主要外形尺寸：ANSI Class300 NPS 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12

14 16 L 267 292 318 356 400 444 559 622 711 762 864 H 400 440 465

565 615 715 930 1010 1230 1450 1645 Do 200 250 300 350 400 450 500 500

500 600 600 ANSI Class150 NPS 2 2 1/2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 L

203 216 241 292 356 406 495 622 398 787 914 978 H 368 387 411 455 455

540 650 800 940 1200 1270 1300 Do 200 200 250 250 300 350 450 450 500

600 600 700