

Z940H电动闸阀价格、技术参数、图纸结构

产品名称	Z940H电动闸阀价格、技术参数、图纸结构
公司名称	自贡自牌电站阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	
公司地址	四川省自贡市大安区工业园
联系电话	86-08135105008 13890020113

产品详情

z941h电动法兰闸阀

产品型号：z941h 零售价（5000.0000

z941h电动闸阀主要特点及用途

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好，通道流畅，流阻系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料板、密封可靠、操作轻便灵活。
- 4、驱动方式分手动、电动、气动、齿轮传动、结构形式；弹性楔式单阀、刚性楔式单阀板和双闸板型式。
- 5、广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

电动闸阀设计、制造标准

- 1、设计制造按gb/t 12234-89
- 2、结构长度按gb/t 12221-89
- 3、法兰连接尺寸按：jb/t 79-94
- 4、阀门检查和试验按gb/t 13927-92

电动闸阀主要性能规范

公称压力(mpa)	试验压力(mpa)			
	壳体	密封(液)	密封(气)	
1.6	2.4	1.76	0.6	
2.5	3.8	2.75	0.6	
4.0	6.0	4.4	0.6	
6.4	9.6	7.04	0.6	
10.0	15.0	11.0	0.6	
16.0	24.0	17.6	0.6	

电动法兰闸阀适用范围

壳体材料	适用介质	适用温度 ()
碳素钢(c型)	水、蒸汽、油品	425
铬镍钛钢(p型)	硝酸类	200
铬镍钼钛钢(r型)	醋酸类	200
铬钼钢(i型)	水、蒸汽、油品	550

电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(pn16)

公称通径dn(in)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)							
	l	d	d1	d2	b	f	z- d	
z940、z941、z942								
40	200	145	110	85	16	3	4- 18	5
50	250	160	115	100	16	3	4- 18	6
65	265	180	145	120	18	3	4- 18	6
80	280	195	160	135	20	3	8- 18	7

100	300	215	180	155	20	3	8- 18	7
125	325	245	210	185	22	3	8- 18	8
150	350	280	240	210	24	3	8- 23	9
200	400	335	295	265	26	3	12- 23	11
250	450	405	355	320	30	3	12- 25	13
300	500	460	410	375	30	3	12- 25	15
350	550	520	470	435	34	4	16- 25	16
400	600	580	525	485	36	4	16- 30	18
450	650	640	585	545	38	4	20- 30	19
500	700	705	650	608	42	4	20- 34	22
600	800	840	770	718	46	5	20- 41	24
700	900	910	840	788	48	5	24- 41	24
800	1000	1020	950	898	50	5	24- 41	26
900	1100	1125	1050	998	52	5	28- 41	29
1000	1200	1255	1170	1110	54	5	28- 42	30
1200	1350	1485	1390	1325	56	5	32- 48	33
1400	1500	1685	1590	1525	58	5	36- 48	37

电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(pn25)

公称通径dn(in)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)							
	l	d	d1	d2	b	f	z- d	
z940、z941、z942								
40	200	145	110	85	18	3	4- 18	5
50	250	160	125	100	20	3	4- 18	6
65	265	180	145	120	22	3	8- 18	6

80	280	195	160	135	22	3	8- 18	7
100	300	230	190	160	24	3	8- 23	7
125	325	270	220	188	28	3	8- 25	9
150	350	300	250	218	30	3	8- 25	9
200	400	360	310	278	34	3	12- 25	11
250	425	425	370	332	36	3	12- 30	13
300	450	485	430	390	40	4	12- 30	15
350	550	550	490	448	44	4	16- 30	16
400	600	610	550	505	48	4	16- 34	18
450	650	660	600	555	50	4	16- 34	19
500	700	730	660	610	52	4	20- 34	22
600	800	840	770	718	56	5	20- 41	24
700	900	955	875	815	60	5	20- 41	24
800	1000	1070	990	930	64	5	24- 48	28

电动法兰闸阀主要连接及外形尺寸(pn40)

公称通径dn(in)	主要外形尺寸及连接尺寸(mm)									
	l	d	d1	d2	d6	b	z- d	f	f2	
z940、z941、z942										
40	200	145	110	85	76	18	4- 18	3	4	6
50	250	160	125	100	88	20	4- 18	3	4	6
65	280	180	145	120	110	22	8- 18	3	4	6
80	310	195	160	135	121	22	8- 18	3	4	7
100	350	230	190	160	150	24	8- 23	3	4.5	8
125	400	270	220	188	176	28	8- 25	3	4.5	9

150	450	300	250	218	204	30	8- 25	3	4.5	1
200	550	375	320	282	260	38	12- 30	3	4.5	1
250	650	445	385	345	313	42	12- 34	3	4.5	1
300	750	510	450	408	364	46	16- 34	4	4.5	1
350	850	570	510	465	422	52	16- 34	4	5	1
400	950	655	585	535	474	58	16- 41	4	5	1
450	1050	680	610	560	524	60	20- 41	4	5	2
500	1150	755	670	612	576	62	20- 48	4	5	2

订货须知：

一、 z941h电动法兰闸阀产品名称与型号 z941h电动法兰闸阀口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。

二、 若已经由设计单位选定z941h电动法兰闸阀型号，请按z941h电动法兰闸阀型号直接向我司销售部订购。

三、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的阀门专家为您审核把关。

感谢您对自贡自牌电站阀门有限公司的信任
如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

相关产品：

mz48w-2城市煤气快速启闭闸阀 mz944w-2城市煤气快速启闭闸阀 mz544w-2城市煤气快速启闭闸阀 m
z44w-2城市煤气快速启闭闸阀 z41h-16c法兰闸阀 z11y锻钢螺纹闸阀 z41h-16p不锈钢法兰闸阀 z41h
锻钢法兰闸阀 z45t-暗杆楔式闸阀 z941h电动法兰闸阀